

# 希科节能 监控杆平台 监控杆

产品名称	希科节能 监控杆平台 监控杆
公司名称	山东希科节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区美里湖工业园
联系电话	13573162094

## 产品详情

6米挑10米八角杆参数，由于横臂比较长所以立杆选择口径要大一些，18米监控杆，横臂口径也要大一些。立柱高度6米口径下口300mm上口260mm壁厚8mm，立柱法兰600x20mm，横臂口径下口260mm上口90mm，壁厚6mm，横臂法兰盘400x400x16mm，加强筋200x300x10mm。立杆整体热镀锌喷塑，监控杆平台，整体热镀锌可以保证监控杆25年不生锈。

山东希科节能科技有限公司生产供应监控杆，监控杆，路灯，太阳能路灯等。

监控立杆平台系列广泛用于广播电视、网络传输、楼宇监控、消防报警、电报中心等。诸多领域。生产工艺采用数控设备经剪切、冲压、折弯加工。骨架焊接型和拼装型。款式多种可选，有圆柱型、弯腿型、蓝白套色邦等诸多款式设计，还可根据客户要求进行结构设计，并可设计加工成弧形或转角结构。造形新颖，结构合理，结实耐用。

承重框架采用1.5-1.2mm优质冷轧钢板制作，侧板、面板采用1.4-1.0mm优质冷轧钢板制作，台面板有钢制、木质和高密度防火板制作而成。门板、托盘采用1.0mm优质冷轧钢板制作。门锁、风扇、电源插座和安装螺丝采用\*\*优质标准件。独特的静电喷塑、耐酸碱、防腐蚀、抗静电，颜色多种可选。可根据客户提供的色板要求喷塑，还可按照我公司的标准颜色选择。

雷达监测车流量监控杆技术参数配置，

雷达设备一般放在监控杆高6.5米位置，监控杆选型高度需要7米高，立杆需要向上爬人口径壁厚做厚一点，监控杆用通径219mm壁厚6mm，底部法兰400x16mm，立杆上每隔30厘米焊接一个爬梯，用6根丝腿高度1.2米，混凝土浇灌尺寸1.5米x1.5米x1.5米。

太阳能板配置500瓦单晶18v太阳能板，电池400ah铅酸胶体电池12v。山东希科节能科技有限公司配置。

希科节能(图)-监控杆平台-监控杆由山东希科节能科技有限公司提供。山东希科节能科技有限公司(www.sdxike.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。希科节能——您可信赖的朋友，公司地址：济南市槐荫区美里湖工业园，联系人：谢经理。