

梅花形刀型闸阀、双向密封突耳刀型闸阀

产品名称	梅花形刀型闸阀、双向密封突耳刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	670.00/台
规格参数	型号:PZ73H、X、F-10 材质:铸钢、304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

梅花形刀型闸阀、双向密封突耳刀型闸阀主要性能参数

型号: PZ73H 工作压力: 10/16 MPa 适用温度 / 适用介质 10、16
PZ73F-10P/16P
PZ73Y-10P/16P

梅花形刀型闸阀、双向密封突耳刀型闸阀适用介质及范围广，更适用于浆液、含硬质颗粒液体及风送粉末颗粒介质。

高耐磨刀闸阀产品特点：采用全通径设计，流通能力大，流阻小，减缓磨损，延长阀门使用寿命。

阀座密封副采用隐藏式设计，避免介质直接冲刷损伤。

耐磨刀闸阀配有特殊材料与工艺制造的高耐磨护套，通道表面喷涂碳化钨，达到多层保护增强耐磨性能。

高耐磨护套采用活接结构，用户可根据阀门磨损情况，方便更换，以降低用户生产使用成本。

闸板采用特殊材料与工艺制造，并喷涂碳化钨高硬涂层以增强闸板耐磨和抗冲刷性能。

阀门是单向密封耐磨阀，结构尺寸短，重量轻，公称通径法兰连接。

主要由阀体、阀板、丝杆、阀杆螺母、支架、压条、手轮、填料组成，本阀具有体积小，重量轻，本系列产品属单夹式梅花型、平行单闸板结构、单向流通性质，流通阻力小、可切断各种浆类、灰渣、污水、水渣混合物、纤维等介质，泛应用于电力，市政、矿山、冶金、化工、煤炭、水利等行业，是一种应用性强的新型更新替代阀门产品。

梅花形刀型闸阀、双向密封突耳刀型闸阀产品可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物；不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏；短结构长度，可节省原料、安装空间、也有效支持管道强度；阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封；U型闸板可作为切断使用。

阀体材质:铸钢(WCB)、不锈钢(304、316)、2520

公称压力:0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、150LB

公称通径:DN50-600mm NPS2"-24"

适用温度:-38~+650 (具体温度范围视密封副材质和介质性质而定)

连接法兰:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS标准

密封型式:硬密封(H、Y)、软密封(X、F)

泄漏量:硬密封:D级(液体 $0.1 \times DN^{mm^3/s}$)、软密封:A级(零泄漏)

驱动方式:手轮驱动