

塑钢断桥门窗 卓楷铁艺铝艺厂家 咸宁断桥门窗

产品名称	塑钢断桥门窗 卓楷铁艺铝艺厂家 咸宁断桥门窗
公司名称	湖北卓楷铁艺装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区宝安江南村4幢10号商铺
联系电话	18071112316

产品详情

断桥铝门窗，采用隔热断桥铝型材和中空玻璃，具有节能、隔音、防噪、防尘、防水等功能。断桥铝门窗的热传导系数K值为 $3W/m^2 \cdot K$ 以下，比普通门窗热量散失减少一半，降低取暖费用30%左右，隔声量达29分贝以上，水密性、气密性良好，均达国家A1类窗标准。优势特点：降低热量传导：采用隔热断桥铝合金型材，其热传导系数为 $1.8 \sim 3.5W/m^2 \cdot k$ 大大低于普通铝合金型材断桥铝门窗 $140 \sim 170W/m^2 \cdot k$ ；采用中空玻璃结构，其热传导系数为 $2.0 \sim 3.59W/m^2 \cdot k$ 大大低于普通铝合金型材 $6.69 \sim 6.84W/m^2 \cdot k$ ，有效降低了通过门窗传导的热量。防止冷凝：带有隔热条的型材内表面的温度与室内温度接近，降低室内水分因过饱和而冷凝在型材表面的可能性。节能：在冬季，带有隔热条的窗框能够减少1/3的通过窗框的散失的热量；在夏季，铝合金断桥门窗，如果是在有空调的情况下，带有隔热条的窗框能够更多地减少能量的损失

断桥铝门窗选用

- 型材壁厚：**一般做家装产品，门窗厂多数选用出材率高的产品也就是壁厚比较薄的产品以降低造价，象瑞达出产的1.3厚就低于国标。国标规定：型材厚度应大于或等于1.4mm。
- 隔热条：**隔热条使断桥铝型材最关键造成部分，必须使用PA66尼龙，咸宁断桥门窗，这是国家标准规定的，但装修市场上很多厂家使用便宜的PVC塑料隔热条，这将严重影响产品使用寿命及安全。
- 尽量采用原厂原装产品，**塑钢断桥门窗，不是二次喷涂自行穿条产品，那些可以让顾客随意挑选型材颜色的多数是二次喷涂自行穿条产品，产品质量无法与原厂原装产品相比。

断桥铝门窗加工制作：

- 1、断桥铝门窗加工制作应在工厂内进行，不得在施工现场制作，断桥门窗安装，门窗制作应符合设计和断热铝合金门窗安装及验收规范要求，断热铝合金门窗框应安装牢固门窗应推拉、开启灵活，窗台处应有泄水孔，并应设置限位装置。紧固件应符合有关技术规程的规定；五金件型号、规格和性能均应符合国家现行标准的规定。
- 2、推拉窗滑道上的排水孔加工应遵循内扇外孔、外扇内孔的原则，以保证门窗的密封性能，尤其是下横毛条水平朝向的推拉窗。
- 3、断桥铝门窗组装前，应清除端部加工毛刺，端部节点以及型材结合部必须采取防水胶等密封措施，以防止结构渗水。
- 4、隐框窗的结构装配组合件必须在净化的室内制作和养护。必须用溶剂清除玻璃和铝框粘结表面的尘埃、油渍和其它污物；每清洁一个构件或一块玻璃，应更换清洁的干擦布；溶剂应倾倒在擦布上，严禁擦布接触溶剂瓶口。注胶必须饱满，不得出现气泡、漏注，胶缝表面应平整光滑；收胶缝的余胶不得重复使用。

塑钢断桥门窗-卓楷铁艺铝艺厂家-咸宁断桥门窗由湖北卓楷铁艺装饰工程有限公司提供。湖北卓楷铁艺装饰工程有限公司（whtiey.com）是一家从事“铁艺,不锈钢制品的制作销售,铝合金门窗的销售安装”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“铁艺,不锈钢制品的制作销售,铝合金门窗的销售安装”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使卓楷铁艺铝艺在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.whdqmc.com）还是从事武汉断桥门窗，武汉断桥门窗厂家，武汉断桥门窗报价的厂家，欢迎来电咨询。