

顺通木材 花旗松方木直销商 花旗松方木

产品名称	顺通木材 花旗松方木直销商 花旗松方木
公司名称	日照市岚山区顺通木材加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区碑廊镇大朱曹一村农民创业园博胜木业
联系电话	15098691555 15098691555

产品详情

合理使用废旧建筑木方获到一举多得

随着我们的生活水平越来越好，我们更应该为我们所生活的环境着想，我们要坚持可持续发展，要正确处理好废旧的建筑木方，进而保护好我国的环境。

全球变暖的趋势早已发生，可以做的是减缓全球变暖的趋势，为我们子孙着想，所以我们要更合理的利用建筑木方，尽量少制造出废旧的建筑木方来，做到物尽其用。这样即为自己节约了金钱又保护的我们生活的环境。

在建筑工地中往往会有很多的建筑木方，若能好好的利用可以换来更多的利润，不光是金钱上了。如：用废旧的建筑木方做成木渣子后再做成刨花板，或再裁剪后翻新成新的建筑模版，也可以利用废旧的建筑木方用来制造纸浆进而造纸。既节约了成本，还保护了我们生活的环境。这样一举多得的做法，何乐而不为呢！

木材加工厂检测木材的含水量方法

一般来讲，经过干燥过木料的含水量在8%—12%之间为正常，花旗松方木直销商，在使用过程中不会出现开裂、起翘的现象。判断木料的含水量首先应该从木料的干燥方式简单判断。目前，木料的干燥方法一般有机器烘干和自然晒干。其中蒸汽烘干的干燥效果较好，木料经常会干燥得很彻底，材料稳定。而自然干的木材容易出现开裂现象。其次，在没有专门测量仪器时，还可以用一些简单易行的方法检测木料的含水量。

(1) 手掂法

轻轻掂量多块木料，花旗松方木生产厂家，含水量小的木料会比较轻，含水量大的木料就明显重一些。

(2) 手摸法

将手掌平放在木料表面，感受它的潮湿程度。

(3) 敲钉法

用长钉轻轻敲入木料，干燥得好的木料往往很容易钉入，而湿度大的木料钉入就很困难。

以上三大方法是比较简易的，可以大致判断木材的含水量。

木材在适宜的环境条件下，花旗松方木，易受木腐菌的侵害，致使木材色泽和结构改变，这时木材的物理、力学性质随之发生改变，最后变得松软易碎，呈筛孔状、粉末状或海绵状等形态。这种状态称为腐朽。木材腐朽的初期，往往从变色开始，变色和腐朽的木材的等级和利用。

辐射松建筑木方、辐射松建筑方木、铁杉建筑木方、辐射松建筑口料、辐射松建筑木材、

顺通木材(图)-花旗松方木直销商-花旗松方木由日照市岚山区顺通木材加工厂提供。行路致远，砥砺前行。日照市岚山区顺通木材加工厂（www.rzshuntong.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为线材具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.mucaijg.com）还是从事木材加工，木材加工设备，实木木材加工的厂家，欢迎来电咨询。