

对夹式双面密封刀闸阀，耐磨零泄漏刀型闸阀

产品名称	对夹式双面密封刀闸阀，耐磨零泄漏刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	730.00/台
规格参数	型号:PZ73H/X/F-10 材质:铸钢、不锈钢 介质:污泥
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

对夹式双面密封刀闸阀，耐磨零泄漏刀型闸阀产品特点

- 1、刀闸阀主要由阀体和闸板构成，设计紧凑、占据空间小，有效支持管道强度。
- 2、闸板底部为U型刀口，可刮除密封面上的粘着物，并能够将介质快速切断。
- 3、闸板表面精磨抛光处理获得了更好的密封效果，也有效保护了填料和阀座。
- 4、双向密封、零泄漏，全通径设计，使介质流量最大化。
- 5、阀座便于更换，节约了阀门的维护成本。
- 6、耐磨性能优于普通橡胶密封的产品，延长了阀门的使用寿命。
- 7、产品广泛用于造纸、矿山、冶金、化工、电力、水处理等行业

本公司的电动刀型闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封良好、操作轻便、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力1.0MPa-2.5 MPa，使用温度-29-650 情况下正常工作。电动刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动除去杂物。电动刀型闸阀主要应用于化工、煤碳、制糖、污水、造

纸等领域,是一种理想的密封阀门。电动刀型闸阀适用于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

对夹式双面密封刀闸阀，耐磨零泄漏刀型闸阀主要设计标准

设计制造JB/T 8691-98	结构长度	GB/T 15188.2-94
	法兰连接尺寸	GB/T 9113-2000
	阀门检查和试验	GB/T 13927-92

对夹式双面密封刀闸阀，耐磨零泄漏刀型闸阀主要性能规范

压力PN(MPa)壳体试验(MPa)密封试验(MPa)适用介质	1.5
---------------------------------	-----