

北京金属蝶阀 天津永拓机械 金属蝶阀批发

产品名称	北京金属蝶阀 天津永拓机械 金属蝶阀批发
公司名称	天津市永拓机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宁河经济开发区四纬路3号
联系电话	17702283231

产品详情

传统的硬密封蝶阀密封性能没有保证，泄漏量较大，为了改变这种现状，硬密封蝶阀经过多次的改革，诞生了三偏心蝶阀。三偏心蝶阀的特点在于将耐高温耐腐蚀的合金材料堆焊在了阀座密封表面层，将多层软叠式密封圈在蝶板上固定，这样的工艺使得三偏心蝶阀比传统的蝶阀产品更耐高温高压环境，更加耐腐蚀。具体来说，硬密封蝶阀采用三偏心结构的好处是：

三偏心的独特设计，让金属硬密封开始更省力，阀门在开启和关闭时，蝶板在旋转过程中与阀体之间没有磨擦，当阀门关闭时，传动机构的力矩增大能够提供一个补偿密封，大大提高了三偏心蝶阀的密封性能，同时延长了蝶阀的使用寿命。

三偏心蝶阀是哪三个偏心？

第一个偏心是阀轴位于阀板轴后面，使得密封能够完全紧密环绕接触整个阀座。

第二个偏心是阀轴中心线偏离管道和阀门中心线，避免受阀门开启和关闭的干扰。

第三个偏心是阀座锥体轴偏离阀轴中心线，金属蝶阀采购，这样可以在关闭和开启过程中消除摩擦作用，并且实现环绕整个阀座的均匀一致的压缩密封效果。

以上就是关于三偏心蝶阀的介绍，三偏心蝶阀属于高性能蝶阀的一种，目前在很多领域都有应用，甚至于在某些领域已经取代了闸阀、截止阀、球阀等产品。

蝶阀又叫翻板阀，是一种结构简单的调节阀，可用于低压管道介质的开关控制的蝶阀是指关闭件（阀瓣或蝶板）为圆盘，金属蝶阀批发，围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀。阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和性介质等各种类型流体的流动。在管道上主要起切断和节流作用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板，在阀体内绕其自身的轴线旋转，从而达到启闭或调节的目的。

蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为 0° - 90° 之间，旋转 90° 时，阀门则全开状态。蝶阀结构简单、体积小、重量轻，只由少数几个零件组成。而且只需旋转 90° 即可快速启闭，操作简单，同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时，蝶板厚度是介质流经阀体时阻力，因此通过该阀门所产生的压力降很小，北京金属蝶阀，故具有较好的流量控制特性。蝶阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门，密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。

蝶阀的型号的编制蝶阀附加代号：BD保温蝶阀、SD伸缩蝶阀、TLD脱硫蝶阀、DH止回蝶阀、DKS快速蝶阀、FDBD方形百叶蝶阀；

蝶阀编制代号：D表示蝶阀；

传动形式代号：手动(省略)、3表示涡轮传动、6表示气动传动、7表示液动、9表示电动；

连接方式代号：4法兰式、6焊接、7对夹式；

结构形式代号：1表示中线型、2表示双偏心、3表示三偏心、4表示变偏心、5表示单偏心；

密封材料代号：H不锈钢、X橡胶、F聚四氟乙烯、FX复合橡胶、M蒙乃尔合金、Y硬质合金、W阀体直接加工；

压力等级代号：10=PN1.0Mpa、16=PN1.6、25=PN2.5、40=PN4.0、PN是国内压力的代号，MPA是压力的单位；Class150LB=1.6mpa、300LB=2.5-4.0mpa、Class是美制美标代号，LB是美标磅级单位。

壳体材质代号：C铸钢、P不锈钢304、R不锈钢316、AL特种合金钢、Z铸铁、Q球墨铸铁、N尼龙。

北京金属蝶阀-天津永拓机械-金属蝶阀批发由天津市永拓机械有限公司提供。天津市永拓机械有限公司（www.tjytjx.com）在机械加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，永拓机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：于经理。

