珠海斗门工地隔离冲孔板围挡/圆孔透风施工围挡厂家

产品名称	珠海斗门工地隔离冲孔板围挡/圆孔透风施工围挡厂家
公司名称	江门市远达交通设施有限公司
价格	58.00/平方米
规格参数	品牌:远达 规格:2500*2500mm 颜色:白色
公司地址	江门市蓬江区江门万达广场9幢802室（自编之C区）（信息申报制）（注册地址）
联系电话	18138991790

产品详情

冲孔围挡作为一款新开发出来的防护设备，不仅能起到屏障隔离安全施工防护的作用，还能美化城市环境，进一步推进城市建设规范化

冲孔围挡规格

整体尺寸：1.5m-2.5m长*1m-1.5m宽

冲孔网孔：10*10mm

孔中心距：20mm

冲孔板厚度：0.8mm-3.0mm,可选择

立柱：100*100*1.5-3mm

上下连接件：400*100*6mm

底盘：300*300*5mm-10mm

表面处理：白色喷塑

功能和特点；

主要用于防风抗尘 城市道路消音隔离 建筑工地安全隔离。

镀锌板冲孔网（圆孔网）选用优质的镀锌板做为原料，经过先进的数控机器加工而成。

一、原材料：镀锌金属板。

二、分类：镀锌冲孔网又可以分为热镀锌冲孔网、冷镀锌冲孔网和电镀锌冲孔网。

三、特性：冲压而成，网面平整，光滑，美观，坚固耐用。

四、 规格：卷板1x20m，平板1x2m，也可根据客户需要加工订做。

五、用途：矿山，医药，粮食筛选，室内隔音，消音，粮库通风，机械防护。

六、镀锌板冲孔网特性：

易于加工成型；可以喷漆或抛光；易于安装；引人注目的外观；各种厚度的板材；多种选择的孔径和排列方式；

冲孔围挡是以镀锌材质为主要材料的一种穿孔板，通过采用不同大小的网孔，排列方式，表面处理，可以制成不同款式的施工建筑抗风冲孔围挡。

冲孔板具有良好的透风性也可以用于沿海台风防护。冲孔围挡其实是冲孔板，但是因为其使用的用途变化，可以将冲孔板打上一些孔，然后将其围起来，可以用于城市农村的改造，施工建筑围地圈地。