

四川桥梁声屏障厂家成都二环高架桥隔音屏施工路基声屏障

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 四川桥梁声屏障厂家成都二环高架桥隔音屏施工路基声屏障 |
| 公司名称 | 四川钿汇鑫金属制品有限公司 |
| 价格 | 170.00/平方米 |
| 规格参数 | 产品名称:桥梁声屏障 类型:顶部带折角 内部填充物:隔音棉 |
| 公司地址 | 成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号 |
| 联系电话 | 13730835885 13730835885 |

产品详情

四川桥梁声屏障厂家，桥梁折角声屏障，路基声屏障，吸隔音混合型声屏障隔音屏。详情请咨询【137-3083-5885】。桥梁透明板声屏障，亚克力声屏障。

桥梁声屏障在安装时应注意哪些问题？

目前市场上常见的声屏障主要材质有金属声屏障、混凝土声屏障、玻璃钢声屏障、PC声屏障等。因此桥梁声屏障对于结构和承受能力有一定要求，因此应用在桥梁声屏障材质是有讲究的。

考虑到桥梁声屏障安全性，桥梁的厚度和重量对主体结构的设计至关重要 一般均采用轻薄型的声屏障，如铝纤维吸声板或泡沫铝吸声板作为吸声材料与钢板组成的金属型吸隔声屏障，也可用金属穿孔板内填充玻璃棉作为吸声材料。值得注意的是穿孔板与玻璃棉之间要有一层防水透声材料，如PVF膜或憎水玻璃纤维布，以防雨水渗透入玻璃棉中，影响吸声效果以及增加声屏障的重量。或者通过穿孔面板的防水构造设计来实现防止雨水的渗透到吸声层，如将面板加工具有防水功能的百叶孔。

如果桥梁段声屏障对于安装在城市道路和高架道路上有景观要求或会影响相邻建筑物采光时的路段，则需要安装全透明或局部透明的声屏障，所谓局部透明通常在屏障下半部分或中央部分透明，上半部分或透明板的上下部分做成吸声部分。安装在城市道路的声屏障本身也是一种建筑景观，设计时要充分

注意到对人的视觉效果。因此，其造型及颜色均应与周围环境相协调

总之，桥梁声屏障材质选择具有要能抗尘，经受风吹、雨淋、太阳暴晒，要能耐受酷热和严寒冻融作用以及大气污染腐蚀。因此声屏障以及辅件材料应具有良好的耐候和耐腐蚀性能。桥梁声屏障材质选择一定结合当地环境，因地制宜，不能盲目效仿别的道路，要科学设计。

材质：铁板

长宽：50cm*2m50cm*2.5m50*3.0m

表面处理：热镀锌，喷塑。两种

颜色：黄色，蓝色。绿色等

立柱有：100H型钢125H型钢150H型钢