

三华利牌自来水防冻栓为您解决自来水管冻结的困扰

产品名称	三华利牌自来水防冻栓为您解决自来水管冻结的困扰
公司名称	潍坊三华利机械科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	工作压差:1.0-1.5MPA 材质:青铜, 黄铜, 铸钢 品牌:三华利
公司地址	sdsanhuali@163.com
联系电话	0536-5070306 13356770079

产品详情

工作压差	1.0-1.5MPA	材质	青铜, 黄铜, 铸钢
品牌	三华利	型号	DN15-DN100
产品别名	三华利自来水防冻栓	适用范围	自来水管的防冻
连接形式	螺纹	类型(通道位置)	三通式
流动方向	双向	驱动方式	手动
用途	防冻	适用介质	水
压力环境	常压		

防冻栓分为直立水管防冻栓和穿墙水管防冻栓两种。直立水管防冻栓主要用在室外或室内垂直立管的防冻。穿墙防冻栓用途是在墙壁上打孔,从室内接到室外的自来水管的防冻。产品规格有:dn15、dn20、dn25、dn32、dn40、dn50、dn80、dn100、dn150九种。立管防冻栓按高度分为:1000mm、1200mm、1400mm、1600mm、1800mm、2000mm六种规格。穿墙防冻栓按墙体厚度分为:300mm、400mm、500mm、600mm四种规格。特殊规格可根据用户的要求定做。应用范围:该产品特别适用于消防管道、城市或乡村自来水管、工矿厂区、农村院落、机关学校食堂、公共广场、铁路沿线水管、花园景观场地的直立水管、城市公厕等室外裸露的直立水管和穿墙水管的冬季防冻,也适用于温度低于零度的室内水管和室内外隐蔽水管的防冻。实现独特的防冻效果。防冻原理:排空防冻。通过将防冻栓立管中的水排空实现防冻效果。使用方法:操作本品手柄按箭头指示的给水方向旋转到底,即可以正常用水。按手柄上箭头指示的排水方向旋转到底,把水龙头打开即可防冻。在无需防冻的季节可以把防冻栓手柄设置在给水状态,用水龙头的开关来正常用水。产品功能特点:1.产品采用国外先进生产技术,用高精度检测仪器全程监控,采用高精度数控加工中心制造,主要零部件从国外进口以确保产品质量。2.本产品设计合理,优质的青铜和不锈钢材料使产品整体组合坚固耐用,主体设计使用寿命长达20年。3.无需专业安装。上阀手轮上“给水”“排水”标识简单易懂,老少都能操作,“开阀出水,闭阀防冻”,使用非常简单。4.在寒冷冬季预计气温可能达到冻结温度时,操作本品手柄即可排空裸露在地面以上的水管中的水达到彻底防冻的效果。彻底解决了寒冷地区自来水管冻破冻裂无法取水的难题。5.立管防冻栓安装后无需缠绕任何保温材料,随时用水,随时防冻。不但节约了大量保温材料而且达到高档美观环保效果。

技术参数:1.严格按照gb/t12225和q/wsj001-2008标准以及iso9001-2000国际质量管理体系组织生产,确

保产品质量。2.主体材质：青铜或黄铜 3.管体材质：304不锈钢或国标热镀锌管
3.防冻栓内拉杆：304不锈钢。4.止水密封垫圈：进口nbr合成橡胶。5.拉杆连接子：青铜或304不锈钢
6.试验压力：1.0mpa 7.气密性试验压力：0.75mp 8.吐水量：80l/min
8.手柄：abs或不锈钢扳手。 安装使用注意事项：1.安装前请仔细阅读本安装使用说明书。2.安装本品时
请将本品和配管上的灰尘异物清理干净3.根据当地的冻层深度，将防冻栓下阀体进水口按箭头指示方向
接在冻层以下的自来水主管道上，在下阀体的排水口下面留出10-20cm的渗水空间，可以用专供渗水网或
用石子填充以利于渗水。然后用沙土把防冻栓管体立管掩埋和地面相平。地上部分不需要任何保温。有
检查井的可以把防冻栓安装在检查井内，把防冻栓立管用管卡固定在检查井壁上4.请将本品下端防冻阀
体埋设在冻层深度以下。埋设深度根据用户当地的冻层深度选择。安装时请务必按防冻阀下阀体上的箭
头指示方向确定自来水主管道的进水方向。5.购买本品后在没有安装之前不要把本品放置在高温干燥或
太阳直射的地方，也不要放在易发生臭氧的地方。6.严禁将本品用在非自来水介质管道中。7.安装完毕后
应进行通水、止水、排水的确认，操作本品在给水状态下关闭水龙头不漏水，打开水龙头能出水为正常
。排水时把手放在水嘴上感觉到有吸附感为正常。8.操作本品手柄按手柄上的“排水”方向旋转到底
打开水龙头即可排空裸露在地面以上的水管中的水达到彻底防冻的效果。9.除维修以外不要私自拆装分
解或改造，否则可能发生损坏漏水或发生事故。10.用户在安装或者使用时不准粗暴操作防止超过阀体的
承受极限造成损坏。11.用户在购买时请根据当地的冻层深度选择防冻栓的高