

# 欧科能源技术 燃气加臭装置定制 燃气加臭装置

产品名称	欧科能源技术 燃气加臭装置定制 燃气加臭装置
公司名称	欧科能源技术（天津）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区赛达北一道12号二期
联系电话	13920577659 13920577659

## 产品详情

加臭泵的润滑油液位等应符合运行规定。泵体内充入车用机油，油面高出泵中心轴线50mm即可；初使柱塞冲程应调至适当位置，避免大；调整控制器，使泵的工作频率不大于50次/分钟；打开排气阀，启动控制器，柱塞按设定频率往复运动，此时观察排气阀口应有气泡溢出，直到气泡消失机油溢出，关闭排气阀，开始正常工作；注射量不合适，可通过调整柱塞行程和控制器频次达到满意结果。内外部接地要牢固可靠，接线合盖必须密封上紧。

### 加臭机的检修方案

#### 一、准备工作

- 1、检修前必须上报主管领导，经同意后在安全监护人员监护下方可进行作业。
- 2、准备检修所需的各种工器具与安全消防用具。

#### 二、检修步骤

- 1、关闭加臭机管道阀门，关闭过滤气两端阀门。
- 2、将过滤器拆下，燃气加臭装置，用清洗液进行清洗，燃气加臭装置排名，重新组装好过滤器，将过滤器安装到位。
- 3、检查各连接针型阀有无泄漏，并对泄漏出进行处理。

- 4、将加臭机恢复到正常工作状态，燃气加臭装置定制，打开加臭机控制器，将加臭机置于手动加臭状态下，调节加臭机频率，检查频率调节是否正常。
- 5、将加臭机置于自动加臭状态下，调节加臭机一次加臭量，检查一次加臭量调节是否正常。
- 6、检查完毕后，恢复加臭机运行状态，重新校对加臭量后，投入运行。
- 7、清扫场地设备及工具，将工具放回工具箱。

欧科能源技术（天津）有限公司核心团队及技术力量均为行业资人员，平均从业经历均在10年以上，并代表着行业内高技术水平及业务素质。我公司将依靠雄厚的技术力量、严谨的工作态度以及对用户服务高度负责的精神，与您携手合作，共同致力于能源及气体事业的繁荣和发展。

我国然气的应用基本开始于上世纪80年代，本世纪初得到了规模化的开发和利用。随之而来的燃气加臭技术也得到了长足的发展，日臻成熟。在借助发达国家的加臭技术，结合国内传统经验的同时，燃气加臭装置厂，形成了独具特色加臭技术理论体系。在这不到三十年的时间里，在业界同仁的共同努力下，制定了燃气加臭浓度的标准、加臭装置的行业标准《城镇燃气加臭技术规程》、各厂商开发了各种门类、满足不同用户需求的加臭装置，无论在加臭装置的可靠性、加臭精度、安全环保方面都达到了先进水平。

欧科能源技术(图)-燃气加臭装置定制-燃气加臭装置由欧科能源技术（天津）有限公司提供。欧科能源技术（天津）有限公司（[www.okaytianjin.com](http://www.okaytianjin.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。欧科能源——您可信赖的朋友，公司地址：天津市高新技术产业区华产一路15号，联系人：韩民（副总）。