

11混流泵订购价 500HW 11混流泵 泰安金石泵业

产品名称	11混流泵订购价 500HW 11混流泵 泰安金石泵业
公司名称	泰安金石泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区南关路12号
联系电话	13605386905

产品详情

在给水泵站建设中的混流泵选用技巧

给水泵站是给水工程系统中的水源来源，500HW-11混流泵经销商，给水泵站由一级泵站（取水站）、二级泵站（送水站）、加压泵站、循环泵站组成。

混流泵通常安装在一级泵站（取水站）和二级泵站（送水站）的泵房中，泵站中混流泵的选用要根据设计流量和设计扬程来选购符合设计要求的混流泵。由于泵站类型和水泵摆放的位置不一样，选购的依据也有所不同。

混流泵是泵站中输送和提升水的主要设备，在城镇及工业企业的给排水工程中，大量使用的水泵是叶片式水泵，而其中又以离心泵最为普遍。混流泵的抽水原理，叶轮的高速旋转，既产生离心泵的离心力，又具有轴流泵的推升力，混流泵靠这两种力的混合作用而抽水。混流泵的使用性能也是介于离心泵和轴流泵之间，它和离心泵比较，扬程低一些，而流量大一些；它与轴流泵比较，扬程高一些，但流量又小一些。

所以在泵站建设中，是选择混流泵、离心泵还是轴流泵，500HW-11混流泵安装，主要是看泵站的设计流量和扬程。

潜水混流泵的安装注意

潜水轴流泵装置过程 留意事项

- 1.禁止将电缆作为吊具、或拉动电缆！
- 2.下水前应确定水泵转向，禁止回转！

- 3.禁止将电缆线头入水、吸潮！
- 4.装置时应留意当心轻放、笔直、对中！
- 5.一切现声O形密封圈密封的方位应清洁无杂物，保证密封牢靠！

电气接线

- 1.电气线路衔接应由正式电工依照电气接线图施工，并应依照当地的安全规程操作。
- 2.将电缆封头去除，再用接线端子套上并压紧，保证结实牢靠，并按规则的接线方法接线。
- 3.留意标牌上的参数，500HW-11混流泵，并将额外电压及频率与主电压及频率进行比较。在电压相差较大时，不能敞开电机。4.电缆线的外护套不能有任何损害、破皮痕迹。
- 5.查看水泵的保护装置，保证其接线的正确：检潜水轴流泵侧机械密封的导叶内油水信号探头（YS）在正常状态下，用万用表查看，其阻值为无穷大。

漏电保护器的安装

漏电保护器也叫保命器，它的作用从“保命器”这三个字就可以理解。因为混流泵在水下工作，容易漏电造成电能损失甚至引发触电事故。如果装有漏电保护器，只要混流泵漏电值超过漏电保护器的动作电流值(一般不超过30毫安)，漏电保护器就会切断混流泵的电源，确保安全，同时避免漏电、浪费电能。

避免频繁开关

不要频繁地开关混流泵，这是因为电泵停转时会产生回流，若立即开机，500HW-11混流泵订购价，会使电机负载启动，导致启动电流过大而烧坏绕组。由于启动时电流很大，频繁启动也会烧坏混流泵电动机绕组。

11混流泵订购价-500HW-11混流泵-泰安金石泵业由泰安金石泵业有限公司提供。泰安金石泵业有限公司（www.tajsby.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金石泵业——您可信赖的朋友，公司地址：山东省泰安市泰山区南关路12号，联系人：刘经理。