

临汾挤塑板 苏州斯科特保温 挤塑板供应

产品名称	临汾挤塑板 苏州斯科特保温 挤塑板供应
公司名称	苏州斯科特保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇马舍沿桥工业区
联系电话	18915691612

产品详情

挤塑保温板

XPS挤塑板与EPS泡沫板的性能对比:

国家标准 挤塑板比聚苯板

挤塑板 聚苯板

压缩强度 350KPa 100KPa 高250%

导热系数 0.030W/(m?k) 0.041W/(m?k) 低27%

燃烧性能 26% 30% 低13%

透湿系数 2.0ng/(m?s?a) 4.5ng/(m?s?a) 低56%

挤塑板的性能特点

技术准备：

- 、熟悉工程的图纸和资料，掌握根据国家规范、地方性标准制定的施工工艺。
- 、了解材料性能指标，掌握施工要点，明确施工工序。
- 、提供工程所需要的材料和技术质量标准，挤塑板厂家直销，并向施工现场的安装负责人和工人进行

技术交底，做好技术指导，确保质量和现场安全无事故。

2、材料准备：

、挤塑板：表观密度、外观形状、尺寸、厚度根据工程设计。到达施工现场必须有齐全的合格证、质量检测报告、环保检测报告及备案登记证明等资料。

、防水材料，出厂质量证明文件应齐全，使用国jia认证的厂家和有材料质量证明的材料，地暖挤塑保温板，检验合格后方可使用。

挤塑保温板

一、轻质、高硬度挤塑板完全的闭孔发泡结构形成轻质，而均匀的蜂窝结构造成高硬质，但又不像聚氨酯发泡、酚醛发泡那样发脆，因此不易破损，临汾挤塑板，不仅搬运、安装轻便，切割容易，用作屋顶保温时不会影响结构的承受能力。

二、高品质环保型挤塑板不会发生分解和霉变，不会有有害物质挥发，化学性质稳定。同时在生产过程中，利用环保型原料，不产生有害气体，没有废水产生，所形成的固体下脚料，可回收处理再利用，是高品质环保型产品。

临汾挤塑板-苏州斯科特保温-挤塑板供应由苏州斯科特保温材料有限公司提供。苏州斯科特保温材料有限公司（www.szsktbw.com）是一家从事“生产、销售保温节能材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“斯科特保温”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使斯科特保温在保温、隔热材料中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！