

酒店仿古门窗工程 重庆仿古门窗工程 一本木雕仿古门窗定做

产品名称	酒店仿古门窗工程 重庆仿古门窗工程 一本木雕仿古门窗定做
公司名称	东阳市一本木雕装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省东阳市防军厦屠工业区
联系电话	18867907588

产品详情

仿古门窗厂之仿古门窗的颜色越深越好吗？

随着现在的家居生活品位越发高涨，人们对家居生活中的小细节在意的程度也越来越高，人们纷纷效仿着古人的设置风格，中式仿古门窗工程，打造出属于自己的别具一格的家。

仿古门窗厂告诉我们，在选择仿古门窗的时候不要只是因为看中了它的光鲜的外表，如果仿古门窗选用的材质并不是最好的，重庆仿古门窗工程，涂上好重的油漆如果您是初次购置仿古门窗，建议您可以购买颜色是原木色的仿古门窗。

如果您在仿古门窗上面是有所研究的，您可以根据您自己的喜好来挑选您自己所喜欢的颜色，也可以根据自己家中的设计风格来选购。

要是还有什么不懂得可以拨打我公司的热线！

仿古门窗安装知识，希望能给处于苦恼的装修家庭带来帮助。

首先来看仿古门窗安装工艺标准

一、仿古门窗只限于室内，用于卫生间时，下部应设置通风百叶窗。

二、门套制作与安装所使用材料的材质、规格、花纹和颜色、木材的燃烧性能等级和含水率及人造木板的甲醛含量应符合设计要求及现行国家标准的有关规定。

三、门套表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致，无裂缝、翘曲及损坏。

四、翘曲（框、扇）偏差 2mm。对角线长度差（框、扇）2mm。表面平整度（扇）偏差 2mm。裁口、线条结合处高低差（框、扇）偏差 0.5mm。相邻棂子两端间距偏差 1mm。

其次是仿古门窗安装过程中施工要点

一、木材：应选用一、二等红白松或材质相似的木材，夹板门的面板采用五层优质胶合板或中密度纤维板；油漆：采用聚酯漆；使用耐水、没有毒型胶粘剂。

二、大于1.5m²的玻璃门应采用厚度 5mm的安全玻璃。宽度大于1m 的仿古门窗，合页应按"上二下一"的要求安装，中间合页的位置应处于门框高度的2/3处。合页安装前，门框与门扇应双面开槽，注意合页的安装方向。

三、门应采用塑料胶带粘贴保护，酒店仿古门窗工程，分类侧放，防止受力变形。

四、门装入洞口应横平竖直，外框与洞口应弹性连接牢固，不得将门外框直接埋入墙体。

五、防腐处理：若设计无要求时，门侧边、底部顶部与墙体连接部位可涂刷如橡胶型防腐涂料或涂刷聚丙烯树脂保护装饰膜。

以上就是了一本木雕为大家总结的，实木仿古门窗工程，要是还有什么不懂得可以拨打我公司的热线！

东阳市一本木雕坐落在中国木雕之乡--浙江东阳，一本厂拥有多名高级工艺师、技艺师等工艺技术人员，具有高水平的开发、设计生产能力，在产品特点上以突出东阳木雕并结合现代装饰理念，不断的进行产品创新，做工精细，质量可靠。

现如今仿古门窗不仅只在古典庙宇和以前的老四合院中出现，在我们普通的家居装饰中也颇受青睐，仿古门窗作为中国古典家居装饰工艺品中的一员，它与仿古家具、屏风、挂件、匾额等其它仿古器具组成了极具中国古典韵味的仿古家居装饰家具

在造型和工艺都尽善尽美的情况下，如果再搭配上瑰丽名贵的材质，那么型、艺、材三者就会互相辉映，呈现出美轮美奂的作品，此时更重要的“韵”才会产生。

以上就是了一本木雕为大家总结的，要是还有什么不懂得可以拨打我公司的热线！

酒店仿古门窗工程-重庆仿古门窗工程-一本木雕仿古门窗定做由东阳市一本木雕装饰工程有限公司提供。东阳市一本木雕装饰工程有限公司（www.yibenmudiao.com）是浙江金华,仿古工艺品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在一本木雕领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创一本木雕更加美好的未来。