

380V工业吸尘器五金加工车间吸铁屑大吸力

产品名称	380V工业吸尘器五金加工车间吸铁屑大吸力
公司名称	上海滨路环保设备有限公司
价格	8900.00/台
规格参数	型号: SX22F 电压: 380V 风量: 260m/H
公司地址	上海市奉贤区立新路281289号(单)1层
联系电话	13816714394

产品详情

380V工业吸尘器五金加工车间吸铁屑大吸力

工业吸尘器参数：

型号Type	单位Units	SX/175(S/F/D)	SX/22(S/F/D)	SX/30(S/F/D)
电压Volts	V/Hz	380/50	380/50	380/50
功率Power	KW	1.75	2.2	3.0
吸力Vacuum	Kpa	21	22	26
风量Airflow	M/h	270	320	380
清灰方式ASH	S/F/D	S/手动震尘 F/手动反吹 D/电动震尘	X/手动震尘 F/手动反吹 D/电动震尘	X/手动震尘 F/手动反吹 D/电动震尘
过滤网面积Filter	Cm ²	15000	15000	15000
噪音Noise	Db(a)	64	69	69
吸入口径Suctiner	Mm	40	40	40
容量Volume	L	70	70	70
重量Weigh	kg	80	84	88
尺寸Dimensions	Mm	1200X1020X610		

SX22F反吹工业吸尘器优势：

1；整机外壳采用冷轧钢板折弯烤漆成型紧凑型结构设计，可以在空间比较狭小的自由移动。

2；吸尘主机采用380V无碳刷大风量电机，风量大，真空度高，吸尘效率快的特点。电机外壳采用铝合金压铸成型坚固耐用，380V/415V输入电压50/60Hz双屏设计适用于多个地区的不同电压。独立的风冷式散热系统和耐高温进口轴承可以连续24小时不停机运转。

3；铝合金释压阀，可以有效保护吸尘管道或者吸尘口吸入大直径颗粒堵塞风机没有进气时，便可以自动感应打开泄压阀门，使风机顺利的有空气进入循环保持无故障运行。

4；本机具有手动振尘、气流反吹清灰、电子拨片、脉冲反吹多种滤芯清洁方式，吸取的颗粒状物质比较多选择手动振尘。吸大量粉尘作业时选择气流反吹清理滤芯，设备配套或者长时间不停机作业选择电子拨片或脉冲反吹，根据工作需要设计自动清理时间使用更方便。

5；旋风分离器设计，可以有效阻止吸入的碎屑等其他金属物质损坏过滤单元影响使用。

6；高效滤筒设计，多折设计可以增加它的过滤面积，覆膜设计可以增加过滤精度。有效保证了排除的空气更加干净无污染。

7；侧吸尘口设计，可以有效把吸入的圾通过离心力顺着桶壁旋转掉入桶底，并配有快速接口和变径大小头，根据不同的工况任意选择吸尘的口径提高工作效率。

8；分离桶结构设计，当垃圾桶吸满或者需要清理的时候，轻提压杆即可通过推手把垃圾桶取出倒掉垃圾或者再次回首利用即可。操作简单非常方便提高效率。

工业吸尘器功能特点介绍：

SX22F是一款工业级大功率反吹吸尘器，本机具有自动反吹系统和电子震尘系统，可以吸各种工业细小的粉末以及粉尘量比较大的场所使用，机器控制面板设置有反吹和电子震尘的时间，可以根据粉尘量的大小任意设置反吹的频率以及自动清理过滤器的时间，有效提高工作效率可以24小时不停机吸尘作业。整机外观和结构采用了工业设计，美观硬朗，结实耐用。电控系统由品牌施耐德断路器，缺相保护，漏电保护，过载保护等功能。

保修原则

吸
尘器
主机保修2
年，自使用日起2年
内如有质量问题或者无法正常工作请出
示购买机器时开具的票据或者产品保修卡,我司给予免费维修等服务。

备注：以上保修原则除人为损坏或者非正常操作的情况下不在保修范围，配件和过滤系统属于机器耗材不在保修范围。具体维修服务以当时沟通为准。