

英格玛4KW大功率吸尘器吸粉尘

产品名称	英格玛4KW大功率吸尘器吸粉尘
公司名称	上海滨路环保设备有限公司
价格	8900.00/台
规格参数	型号: SX40F 功率: 4KW 真空压力: 29KPA
公司地址	上海市奉贤区立新路281289号(单)1层
联系电话	13816714394

产品详情

英格玛4KW大功率吸尘器吸粉尘

工业吸尘器减速：

SX40F是一款吸工业细小的粉末以及粉尘量比较大的场所使用，机器控制面板设置有反吹和电子震尘的时间，可以根据粉尘量的大小任意设置反吹的频率以及自动清理过滤器的时间，有效提高工作效率可以24小时不停机吸尘作业。整机外观和结构采用了工业设计，美观硬朗，结实耐用。电控系统由品牌施耐德断路器，缺相保护，漏电保护，过载保护等功能。运行平稳安全。

工业吸尘器参数：

型号Type	单位Units	SX/175(S/F/D)	SX/22(S/F/D)	SX/30(S/F/D)
电压Volts	V/Hz	380/50	380/50	380/50
功率Power	KW	1.75	2.2	3.0
吸力Vacuum	Kpa	21	22	26
风量Airflow	M/h	270	320	380
清灰方式ASH	S/F/D	S/手动震尘 F/手动反吹 D/电动震尘	X/手动震尘 F/手动反吹 D/电动震尘	X/手动震尘 F/手动反吹 D/电动震尘
过滤网面积Filter	Cm ²	15000	15000	15000
噪音Noise	Db(a)	64	69	69
吸入口径Suctiner	Mm	40	40	40
容量Volume	L	70	70	70
重量Weigh	kg	80	84	88
尺寸Dimensions	Mm	1200X1020X610		

工业吸尘器特点优势：

- 1；整机外壳采用冷轧钢板折弯烤漆成型紧凑型结构设计，可以在空间比较狭小的自由移动。
- 2；吸尘主机采用380V无碳刷大风量电机，风量大，真空度高，吸尘效率快的特点。电机外壳采用铝合金压铸成型坚固耐用，380V/415V输入电压50/60Hz双屏设计适用于多个地区的不同电压。独立的风冷式散热系统和耐高温进口轴承可以连续24小时不停机运转。
- 3；铝合金释压阀，可以有效保护吸尘管道或者吸尘口吸入大直径颗粒堵塞风机没有进气时，便可以自动感应打开泄压阀门，使风机顺利的有空气进入循环保持无故障运行。
- 4；本机具有手动振尘、气流反吹清灰、电子拨片、脉冲反吹多种滤芯清洁方式，吸取的颗粒状物质比较多选择手动振尘。吸大量粉尘作业时选择气流反吹清理滤芯，设备配套或者长时间不停机作业选择电子拨片或脉冲反吹，根据工作需要设计自动清理时间使用更方便。
- 5；旋风分离器设计，可以有效阻止吸入的碎屑等其他金属物质损坏过滤单元影响使用。
- 6；高效滤筒设计，多折设计可以增加它的过滤面积，覆膜设计可以增加过滤精度。有效保证了排除的空气更加干净无污染。
- 7；侧吸尘口设计，可以有效把吸入的圾通过离心力顺着桶壁旋转掉入桶底，并配有快速接口和变径大小头，根据不同的工况任意选择吸尘的口径提高工作效率。
- 8；分离桶结构设计，当垃圾桶吸满或者需要清理的时候，轻提压杆即可通过推手把垃圾桶取出倒掉垃圾或者再次回首利用即可。操作简单非常方便提高效率。
- 9；电控系统采用施耐德品牌，具有缺项，漏电，过热，过载等多种保护功能，机器在运行时更平稳低能耗更安全。

工业吸尘器日常维护：

- 1；把机器电源线的航空插头对接插入机器尾部的五芯插座上，对接后用手锁紧固定的螺栓防止电源没有链接好而影响正常使用或者对机器造成损坏。
- 2；检查集尘桶盖和分离桶以及吸尘风机连接的部位是否对接完好，如没有按照说明书操作或者随意安装机器会没有吸力或者吸力很小而影响正常吸尘工作。
- 3；打开集尘桶盖检查高效滤芯表面是否有残留的灰尘，如有残余灰尘或者其他杂物及时用空气压缩机空气把粘附在滤芯表面的清理掉，否则会影响吸力，清理完毕后安装步骤说明正确的把高效过滤器安装在桶盖下面用螺栓锁紧即可。
- 4；打开机器后置的操作面板，按下启动键运行主机，用手堵住吸尘口测试全自动泄压阀是否正常工作，如泄压阀不能正常工作则需要调节泄压阀的螺栓松紧，直至用手堵住吸尘口泄压阀能正常工作为止。
- 5；以上工作检查完毕后，请把吸尘软管的橡胶接头插入集尘桶侧吸口处，另外一款街头插入金属吸尘弯管，然后根据工作需要可任意换取多种吸尘配件和吸扒。

工业吸尘器质保：

吸尘主机质保2年，接保修电话30分钟内给予处理设备故障。24小时全年无休为您提供更好的售后保障。上海滨路环保设备有限公司主营：工业吸尘器、380V大功率吸尘器、定制大型吸尘设备等各种环保除尘系统。江浙沪地区可以提供上门试机和上门维修服务。