

# 南京凯特能源技术公司 电动巡逻车出租 南京电动巡逻车

产品名称	南京凯特能源技术公司 电动巡逻车出租 南京电动巡逻车
公司名称	南京凯特能源技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区谷里工业园聚缘路17号
联系电话	13770935225

## 产品详情

测量绝缘电阻时，一般只用“L”和“E”端，但在测量电缆对地的绝缘电阻或

被测设备的漏电流较严重时，就要使用“G”端，并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接

好后，可按顺时针方向转动摇把，摇动的速度应由慢而快，当转速达到每分钟 120 转左

右时（ZC-25 型），保持匀速转动，1

分钟后读数，电动巡逻车租赁，并且要边摇边读数，不能停下来读数。

11. 需要注意：“续行里程”是按照新电池时充满电，乘客重量配置 75kg，环境温度

为  $(25 \pm 5)$  ，风速不大于 3m/s，在平坦的二级公路上开行，时速 20km/h，单体电池电

压不低于 1.7 伏（48V 不低于 40.8V），条件下得到的续驶里程。

影响续驶里程的因素很多：如电池的新旧程度，一组全新的电池，其实际的“续行里

程”可能会超过额定续驶里程，而是用了一段时间的电池其“续驶里程”会有所下降。这

主要是由于电池的容量随着使用时间的增加而有所下降。另外，实际的负载重量，路面是

否平坦，南京电动巡逻车，有无上下坡，风速、风向，行驶中刹车、启动的次数，轮胎是否充足气以及正确

的充电方法，电动巡逻车出租，使用环境等综合因素都会影响实际“续驶里程”的长短（在 25 标准温度时，

每下降 1 ，续驶里程大约会缩短 1km )。

南京凯特能源公司目前广泛采用的是美国 TROJAN 公司生产的开口式

富液铅酸电池。本文将重点做一下介绍。0000p? ? m o 2?# P?#ning:1.0000pt;" >

h. 清洁，盖好盖子，电动巡逻车维修，上紧排气口帽。

警告：千万不要往电池内加酸。

加热。避免直接暴露在热源下面，如暖器炉或空间加热器等。80 ° F 以上的温

度将加速电池自放电。

储存步骤：

1. 储存之前将电池充满电。
2. 将电池储存在一个凉爽、干燥、无污染的地方。
3. 在储藏期间，监测电解液密度或者开路电压。当其变化显示电池电量在 70% 以下的时候，就要对电池进行补充电。（参见《测试》部分表 1 ）
4. 在投入使用之前应将电池充满电。
5. 为取得很佳性能，在投入使用之前也应该对电池进行调平充电。（参见《调平充电》）

南京凯特能源技术公司(图)-电动巡逻车出租-南京电动巡逻车由南京凯特能源技术有限公司提供。“电动巡逻车,电动消防车,电动游览车,电动观光车等”就选南京凯特能源技术有限公司(www.njkaite.cn)，公司位于：南京市江宁区谷里工业园聚缘路17号，多年来，凯特能源坚持为客户提供好的服务，联系人：马经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。凯特能源期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.njqjhw.cn)还是从事电动环卫车，南京电动环卫车，江苏电动环卫车的厂家，欢迎来电咨询。