

废气治理工程厂 婷宇环保 废气治理工程

产品名称	废气治理工程厂 婷宇环保 废气治理工程
公司名称	广东婷宇环保设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇莞樟路横坑路段183号楼303B房
联系电话	15817558738

产品详情

汽车修理店喷漆废气处理方案

喷漆废气处理工艺，喷漆废气先经水洗喷漆台除去树脂磁漆颗粒物，经水洗喷漆台处理后的废气用抽风机抽入填料吸收塔在常温、常压下吸收，填料吸收塔所用的吸收剂为柴油或5~10号润滑油;吸收剂吸收浓度达到10-30%时重新更换吸收剂;当吸收剂吸收有机废气浓度达到10-30%的吸收剂送入蒸馏釜分馏，收集160 以下馏分，废气治理工程公司，仍作稀释剂使用，经过蒸馏处理的吸收到剂冷却后回输至储液槽备用。上述工艺所用处理设备，废气收集罩至填料吸收塔的入气口管道上设有抽风机;填料吸收塔的下部设管道与吸收液储槽相通，填料吸收塔的上部设管道与吸收液储槽相通，该管道上装有循环泵。

废气处理设备废气处理在源头上还是比较简单的

废气处理在源头上还是比较简单的，因为知道既定的废气的成分和浓度，可以根据所了解的情况来进行有计划的处理。但是，不是所有的废气都是这种知道既定成分的，大部分的废气尤其是已经暴露于大气中的一些混合废气，我们在处理之前都是需要监测和检测的。

那么，废气监测主要有哪些方法呢？一个是进行现场采样，废气治理工程，然后进行量化分析，二是进行实验室采样。东莞废气处理设备随着科技和仪器的不断发展完善，基本上可以实现自动化连续监测了，而且监测的废气也从无机废气向有机废气过渡。

使用废气处理设备需注意什么问题？

废气处理设备使用说明

- 1、在使用过程中，应及时检查吸收液中酸碱浓度，当发现酸性浓度过高时应该及时更换吸收液。
- 2、废气处理设备周围应保持干净卫生。
- 3、需经常检查吸收塔中喷淋是否堵塞，如果堵塞应及时清理，或对塔内进行清洗。
- 4、净化塔中的吸收液是通过加液箱进行添加，液位因与进液口水平，设备运行后，这时会有一些液体进入循环系统中，再次添加液体使得与进液口水平；在使用过程中应观察吸收液使用情况，当发现消耗多时要及时添加，吸收液应每8小时进行一次检查，废气治理工程哪家好，而且缺少时要及时添加。
- 5、设备停止运行时，废气治理工程厂，首先停鼓风机1 - 2分钟后，再停循环水泵。使用时应先开循环水泵2 - 3分钟，再开鼓风机。

废气治理工程厂-婷宇环保(在线咨询)-废气治理工程由广东婷宇环保设备工程有限公司提供。广东婷宇环保设备工程有限公司（www.gdtingyu.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞 的废气处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领婷宇环保和您携手步入辉煌，共创美好未来！