

油墨废气处理 苏州天之乐 废气处理

产品名称	油墨废气处理 苏州天之乐 废气处理
公司名称	苏州天之乐环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区黄桥街道
联系电话	15051501427

产品详情

工业废气处理方法

颗粒污染物工业废气处理技术

针对颗粒污染物粒径大小，工业废气处理办法主要有干法、湿法、过滤和静电4类，最常用的就是袋式除尘器(过滤)、旋风式除尘器(干法)、泡沫除尘器(湿法)等。随着对除尘效率要求的提高，静电除尘也逐步开始使用起来。

静电除尘器可以捕集一切细微粉粒或液滴，而且处理废气量大，废气净化设备公司，运用温度范围广，因此被工业企业广为看好。但由于占地面积大，印染厂废气处理，投资大，使一些中小型企业不能选择。

废气治理中气味学是嗅觉的科学，属于生命科学的范畴。

气味是物质重要的特征。

定义：

味的区别：通过气体传播，被鼻腔嗅觉器官感知的叫做“气味”，通过液体或固体传播，油墨废气处理，被口腔的舌头感知的叫做“口味”。

香与臭的传统定义：“好闻的气味曰香，废气处理，不好闻的气味曰臭”。

废气治理中气味学的观点：对某生物有益的气味曰香，对其有害的气味曰臭。

生物对天然物质的气味的判断是极准确的，对人工合成物和从天然物中提纯的物质的气味的有益有害的判断则会发生错误。

废气处理活性炭指标：

吸附指标：***CTC好的***以上 苯吸附：好的50%以上

强度：70-90%或95%以后，看具体的应用。不是越高越好，喷漆厂废气处理，因为强度越高吸附性可能会下降。

比重：比重越高成本越大，说明比表面积越小，越实。同样一个立方比重越大就越重。

灰份：6%以下，水份 5% 杂质太高也会影响吸附和成本。

着火点： 450度

材质：主要选择木质或煤质，椰壳的不适用因为***需要中孔活性炭，如果煤质做到上面的指标成本比木要高。普通的煤质活性炭CTC50-70% 苯吸附：20-40% 木质化学法活性炭：CTC：***-140% 吸附：45-60% 比重只有煤质的一半。

油墨废气处理-苏州天之乐(在线咨询)-废气处理由苏州天之乐环境科技有限公司提供。苏州天之乐环境科技有限公司（www.sztianzhile.com）是一家从事“废气处理,光催化,UV光解,废气净化,等离子,活性炭,水喷淋”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“天之乐”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使苏州天之乐在废气处理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！