

可提升管式曝气器厂家 榆社可提升管式曝气器 山西白云环保

产品名称	可提升管式曝气器厂家 榆社可提升管式曝气器 山西白云环保
公司名称	文水县白云环保设备制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省吕梁市文水县凤城镇堡子村工业区
联系电话	15935877757

产品详情

文水县白云环保设备制造厂是生产污水处理填料和曝气器的专业厂家。本厂的主要产品有盘式曝气器、管式曝气器、可提升管式曝气器、旋混式曝气器、平板式曝气器、球冠型曝气器、软管曝气器、散流式曝气器 双螺旋曝气器、组合填料、弹性填料、软性填料、半软性填料、悬浮球、六角蜂窝填料、泰勒花环、阶梯环、多面空心球、鲍尔环、海尔环、液面覆盖球、等各种曝气器和填料。

曝气设备的主要作用是使空气中的氧转移到混合液中而被微生物利用，为活性污泥微生物提供所需的溶解氧，以保障微生物代谢过程的需氧量，榆社可提升管式曝气器，同时还起到混合和搅拌的作用，曝气可使曝气池中的污泥处于悬浮状态，使污水中的有机物、活性污泥和溶解氧三者都均匀混合，提高活性污泥的降解效率。

文水县白云环保设备制造厂是生产污水处理填料和曝气器的专业厂家。本厂的主要产品有盘式曝气器、管式曝气器、可提升管式曝气器、旋混式曝气器、平板式曝气器、球冠型曝气器、软管曝气器、散流式曝气器 双螺旋曝气器、组合填料、弹性填料、软性填料、半软性填料、悬浮球、六角蜂窝填料、泰勒花环、阶梯环、多面空心球、鲍尔环、海尔环、液面覆盖球、等各种曝气器和填料。

管式膜曝气器结构

压缩空气从空气管6输入，并通过通孔7，可提升管式曝气器厂，它通过空气输送通道4至2的膜的微孔内

壁和扩散通过膜孔实现曝气。电影2包夹8支撑架1，和曝气头组成的1，2，3部分，可提升管式曝气器厂家，4是通过锁定销固定在风管6。

充气头的主要材料是：支撑架1是工程塑料，膜2是橡胶，夹子8是不锈钢。

文水县白云环保设备制造厂是生产污水处理填料和曝气器的专业厂家。本厂的主要产品有盘式曝气器、管式曝气器、可提升管式曝气器、旋混式曝气器、平板式曝气器、球冠型曝气器、软管曝气器、散流式曝气器 双螺旋曝气器、组合填料、弹性填料、软性填料、半软性填料、悬浮球、六角蜂窝填料、泰勒花环、阶梯环、多面空心球、鲍尔环、海尔环、液面覆盖球、等各种曝气器和填料。

微孔曝气器注意事项：

- 1、风机进风口必须有空气过滤装置，最好使用静电除尘等方式将空气中的悬浮颗粒含量降到最di。
- 2、要防止油雾进入供气系统，避免使用有油雾的气源，风机最好使用离心式风机。
- 3、输气管采用钢管时，内壁要进行严格的防腐处理，曝气池内的配气管及管件应采用ABS或UPVC等高强度塑料管，钢管与塑料管的连接处要设置伸缩节。
- 4、微孔曝气器一般在池底均布，与池壁的距离要大于200mm，配气管间距300 ~ 750mm，使用微孔曝气器的曝气池长宽比为(8 ~ 16) : 1。
- 5、全池微孔曝气器表面高差不超过 $\pm 5\text{mm}$ ，安装完毕后灌入清水进行校验。运行中停气时间不宜超过4h，否则应放空池内污水，充入1m深的清水或二沉池出水，并以小风量持续曝气。

可提升管式曝气器厂家-榆社可提升管式曝气器-山西白云环保由文水县白云环保设备制造厂提供。行路致远，砥砺前行。文水县白云环保设备制造厂（www.byhb.com.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!