

长效接地模块价格 重庆长效接地模块 拓达防雷生产厂家

产品名称	长效接地模块价格 重庆长效接地模块 拓达防雷生产厂家
公司名称	河北拓达防雷器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北泊头西环开发区
联系电话	18233793666

产品详情

1、长效接地模块型号：HAEM-I

2、长效接地模块规格：（扁形、10kg）、（扁形、20kg）、（扁形、23kg）、（方形、20kg）、（圆形、20kg）、（电解离子式、10kg）

3、外观尺寸：扁形、10kg：350×240×60mm

扁形、20kg：450×350×60mm

扁形、23kg：500×400×60mm

方形、20kg：480×170×120mm

圆形、20kg：150×800

电解离子式、10kg：500×200×55

4、室温下电阻率： $3 \cdot m$ 。

5、工频接地电阻：8.2（土壤电阻率取河北省郊区典型土质 $52 \cdot m$ ）。

6、估算式： $R_j \leq 0.16 \cdot \rho$ （ R_j 为单个模块接地电阻； ρ 为土壤电阻率）。

长效接地模块概述

方形接地模块产品是一种以导电非金属材料为主的接地体，是用于降低接地电阻的专用产品，适用于各种类型的土壤环境，在高土壤电阻率地区应用具有的优越性。

与传统接地体相比，本产品具有降阻效率高、接地电阻稳定、减少地电位反击、使用寿命长、抗腐蚀、无毒环保、施工安装方便等优点，广泛适用于防雷接地、安全保护接地、交流工作接地、直流工作接地、防静电接地、屏蔽接地及其他特殊接地。

2、定期检查

运行中的接地模块装置应进行定期检查，长效接地模块价格，主要内容有：

(1)半年或一年进行一次接地电阻的测定，重庆长效接地模块，发现接地电阻增大应及时修复，不可勉强使用。

(2)通常每年检查一次接地模块装置的连接处和接地线的支撑点，出现松动、开焊应及时修复。

3、常见故障的维修

(1)对于新安装的接地模块装置或设备维修后安装的接地模块装置，应按设计接线图检查线路，如有漏接、错接之处，应予纠正。

(2)对于定期检查发现的隐患应及时处理。焊口出现锈蚀、脱焊的应重新焊接，连接处螺钉松动的应予拧紧。处于震动环境中的螺钉连接处应加防震垫。

(3)检测中若接地电阻值增大，长效接地模块厂家，应着重检查接地体与接地线连接处、接地干线与接地支线连接处，接触不良是接地电阻增大的原因之一。同时应检查接地体，接地体锈蚀往往造成接地电阻值增大，严重锈蚀的接地体应更换。

长效接地模块价格-重庆长效接地模块-拓达防雷生产厂家(查看)由河北拓达防雷器材有限公司提供。河北拓达防雷器材有限公司(www.hbtdflqc.com)实力雄厚，信誉可靠，在河北沧州的防雷避雷产品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领拓达防雷器材和您携手步入辉煌，共创美好未来！