

# 电厂地胶多少钱一平米 耐福雅同质透心地板 电厂地胶

产品名称	电厂地胶多少钱一平米 耐福雅同质透心地板 电厂地胶
公司名称	沧州耐美雅新型建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市新华区黄河东路42号（东方世纪广场B座1005室）
联系电话	15690471598

## 产品详情

### 塑胶地板施工时需要准备哪些

- 1.强度细石砼找平层（或水泥砂浆）强度等级大于C15，用硬度测试仪检测结果应是地坪表面硬度不低于1.2兆帕。细石砼找平层（或水泥砂浆）不得空鼓、裂缝、起砂。
- 2.地面平整度2m范围内高低误差在3mm内（2m长检测尺检测）。
- 3.干燥度施工前应确保地面干燥，砼或水泥砂浆找平层至少超过终凝养护期28天，电厂地胶多少钱一平米，使用CNN含水率测试仪检测基层的含水率应小于3%。
- 4.防水卫生间室内设计、洗涮间、开水间等可能长期接触水的部位，墙地面应做好防水层（防水层上墙高度不低于30cm）。卫生间室内设计、洗涮间、开水间等地面标高应低于其它部位地面标高3-5cm。底层楼面地坪，土建方（或装饰方）应做好防潮层。
- 5.与其它办公室装潢材料交界处的高差其它地面材料交界处（地毯、大理石、木地板、地砖等）高差应在负4-6mm之内。亚麻油地材铺设前门扇底至地面留缝H 10mm。
- 6.交叉施工地材施工禁止交叉施工。地材进场施工，应安排在所有前期工序均已完工退场后进行或最后涂装前进行。
- 7.施工工期地材施工，每道工序都有一定的养护期，且后期施工较精细。为保证施工质量，必须保证足够施工工期。希望以上言论在您使用中有所发现，欢迎您来电咨询。

## 电厂地胶分别有哪些优缺点

电厂地胶的另一种叫法。主要成分为聚乙材料，电厂地胶品牌，PVC地板可以做成两种，一种是同质透心的，就是从底到面的花纹材质都是一样的。还有一种是复合式的，就是上面一层是纯PVC透明层，下面加上印花层和发泡层。“塑胶地板”就是指采用聚乙材料生产的地板。

PVC地板由于其花色丰富，色彩多样而被广泛用于居家和商业的各方面。

从结构上分主要有复合体型和同质体型2种，电厂地胶，另外还有一种是半同质体型；所谓复合型PVC地板就是说它是有多层结构的，复合体型卷材一般是由4~5层结构叠压而成，一般有耐磨层(含UV处理)、印花膜层、玻璃纤维层、弹性发泡层、基层等。

复合体型片材一般是由3-4层结构叠压而成，一般有耐磨层（含UV处理）、印花膜层、稳定层，基层。同质体PVC地板不管是卷材还是片材，电厂地胶价格，都是上下同质的，即从面到底，从上到下，都是同一种材。

电厂地胶加入其他成分来增强其耐热性，韧性，延展性等。它是当今世界上深受喜爱、颇为流行并且也被广泛应用的一种合成材料。它的全球使用量在各种合成材料中高居第二。据统计，仅仅1995年一年，PVC在欧洲的生产量就有五百万吨左右，而其消费量则为五百三十万吨。

同质透心PVC地板的重量是否越轻越好不是这样说的，因为同透地板它从里到外所用的材料都是一样的。在耐磨的效果上也是很不错的。并不是说重量越轻越好。同质透心地板产品优势在于：

- 1、耐久及可修复性
- 2、压延工艺
- 3、无缝整体性及防水防潮性
- 4、抗压痕性
- 5、防滑性
- 6、特殊防碘酒功能 7、难燃性
- 8、质量保证

电厂地胶多少钱一平米-耐福雅同质透心地板-电厂地胶由沧州耐美雅新型建筑材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。沧州耐美雅新型建筑材料有限公司（[www.naifuya.com](http://www.naifuya.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑胶地板具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!