

佳诺 环氧地坪漆施工 南通环氧地坪漆

产品名称	佳诺 环氧地坪漆施工 南通环氧地坪漆
公司名称	安徽省佳诺化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京滁宁大道
联系电话	13965106352

产品详情

环氧地坪涂料结构主要有几个部分？

与其他涂料类似，环氧地坪涂料体系按功能可分为底漆、中层漆和面漆三个部分.地坪涂装使用的底漆一般是不含颜填料的清漆，黏度小，渗透性好，能渗透到混凝土内部，其作用主要是：

封闭混凝土的毛细孔，防止混凝土下的土壤中的水等物质通过混凝土的毛细孔影响到上面的涂料层；

加固混凝土，底漆渗透到混凝土内部后，能增强渗透层的粘接强度；

提高涂层与混凝土间的附着力，环氧地坪漆公司，底漆把涂层深深扎根到混凝土的内部，与混凝土牢牢底结合在一起

环氧地坪涂料有哪些些特性？

丁醇醚化的脲醛树脂与环氧树脂有很好的混容性，丁醇醚化的三聚氰胺甲醛树脂和环氧树脂可混容.环氧

树脂与氨基树脂的质量配比为70:30时漆膜的性能较好.当环氧地坪涂料中树脂比例增加时,漆膜的柔韧性和附着力提高.而当氨基树脂的比例增加时,漆膜的硬度和耐溶剂性提高.

在色相方面,南通环氧地坪漆,脂环族最浅,基本上是透明的,而脂肪族和芳香族的着色程度相当显著.

在黏度方面,也有很大不同,脂环族不超过 $10^2 \text{Pa} \cdot \text{s}$,而聚酰胺则非常黏稠,达数千帕斯卡·秒,环氧地坪漆施工,芳香族胺多为固态.

适用期(指环氧树脂加入固化剂时起至不能使用时止的时间)长短正好与固化性完全相反,脂肪族反应性,而脂环族、酰胺、芳香族依次降低.

环氧地坪漆施工的工艺和程序

环氧地坪涂料性能的优劣主要取决于配方的设计是否合理,而使用寿命的长短主要取决于基材处理是否合格.因此,基材的处理与配方的设计同等重要.所以,技术人员应按应用环境的不同,环氧地坪漆厂家,设计不同的涂料配方和配套施工方案,以满足施工要求.

地坪涂料环氧地坪漆涂料的施工准备

(1)材料环氧地坪漆涂料底涂、中涂、面涂,石英砂,石英粉等相关材料.(2)工具基材

一.地坪涂料环氧地坪漆涂料的施工准备

(1)材料环氧地坪漆涂料底涂、中涂、面涂,石英砂,石英粉等相关材料.

(2)工具基材打磨工具、吸尘器、辊筒、小型搅拌器等.

(3)施工条件

A、将地面水泥砂浆剔凿并清理干净,地面如有油脂类杂质,需用溶剂擦拭干净;

B、原水泥地面要求坚硬、平整、不起砂,地面如有空鼓、脱皮、起砂、裂痕等,必须按要求处理后方可施工.原地面如为水磨石、地板砖等光滑地面,需先凿成粗糙面;

C、只要不积水,或不明显渗漏就可施工,施工现场相对湿度应低于85%,环境温度在 10°C 以上.

佳诺(图)-环氧地坪漆施工-南通环氧地坪漆由安徽省佳诺化工有限公司提供。行路致远,砥砺前行。安徽省佳诺化工有限公司(www.ahjianuo.cn)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为表面活性剂具影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!