

鲁强 鲁强不锈钢罐 鲁强能源

产品名称	鲁强 鲁强不锈钢罐 鲁强能源
公司名称	鲁强能源装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区山口镇
联系电话	17853872966

产品详情

储油罐的特点：金属油罐是采用钢板材料焊成的容器。普通金属油罐采用的板材是一种代号叫A3F的平炉沸腾钢；寒冷地区采用的是A3平炉镇静钢；对于超过10000m³的大容积油罐采用的是高强度的低合金钢。

常见的金属油罐形状，一般是立式圆柱形、卧式圆柱形、球形等几种。立式圆柱形油罐根据顶的结构又可分为桁架顶罐、无力矩顶罐、梁柱式顶罐、拱顶式罐、套顶罐和浮顶罐等，其中最常用的是拱顶罐和浮顶罐。拱顶罐结构比较简单，鲁强不锈钢罐，常用来储存原料油、成品油和芳烃产品。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：鲁强能源装备有限公司

储油罐是储存油品的容器，它是石油库的主要设备。储油罐按材质可分金属油罐和非金属油罐；按所处位置可分地下油罐、半地下油罐和地上油罐；按安装形式可分立式、卧式；按形状可分圆柱形、方形和球形。

现有的储油罐除了对于材质的不断改进，对于密封性能要求也越来越高，由于油品泄漏将造成重大事故，储油罐产品必须满足国家制定的各项标准，包括耐油、耐腐蚀、防爆等。密封性能的改进可以通过结构的变化实现，其具体的尺寸比例、内部结构设计、与本体材料的配合、制备方法等，都将影响储油罐的密封性。

- 1.油罐内层保障：采用6-10mm厚的Q235-B钢板制造，鲁强，与普通的厚度仅5mm的单层油罐相比，强度大大提高；
- 2、外从强优化：强化玻璃纤维从，厚度达到4.0mm以上，抗压抗震性好。具有很强的耐腐蚀性、耐电蚀性；
- 3、层间距很重要：以层之间采用独特工艺技术，使其达到0.1mm的空隙，从根源上杜绝隐患的存在；
- 4、检测设备不可忽视：高级泄漏检测仪24小时实时监控，撬装加油站，杜绝泄漏造成的安全隐患。

油罐的防雷接地不可少，它可以降低雷击点的电位、反击电位和跨步电压，接地点不少于两处，鲁强加油站，通常应在油罐两封头端点处各焊一接地桩作防雷接地兼静电接地，以增加油罐接地的可靠性，其接地电阻不大于10

。埋地油罐的阻火器及量油孔、钢制操作井等露出地面外的金属附件均应相互作电气连接并接地，以便为直击雷和感应雷设一个泄入大地的通路，防止雷电反击造成雷害事故。

鲁强-鲁强不锈钢罐-鲁强能源(优质商家)由鲁强能源装备有限公司提供。鲁强能源装备有限公司(www.lqnygs.com)为客户提供“撬装式加油站,双层油罐,压力容器”等业务,公司拥有“鲁强”等品牌。专注于压力容器等行业,在山东泰安有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:于经理。同时本公司(www.sdlqrq.com)还是从事撬装加油站,撬装式加油装置,防爆撬装加油站的厂家,欢迎来电咨询。