

# 高分子防水涂料 苏州陶华建筑节能材料

产品名称	高分子防水涂料 苏州陶华建筑节能材料
公司名称	苏州陶华建筑节能材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市沿沪产业带黄浦江路88号
联系电话	18913264222

## 产品详情

### 防水涂料施工要点

防水材料不断的研制和试验，最终聚合物水泥防水材料的效果很好，施工起来也比较方便，其保持的时间也很长，一般都是在20年左右不会有任的问题，具体的施工要领我在这里交给大家。

1. 应在5 以上的温度条件下施工，预计24h内降水不宜施工。
2. 涂刷应横竖交叉进行，间隔时间为4h.
3. 涂层如有特殊要求，可考虑增加面层涂刷遍数。
4. 施工时，空气湿度特别大，气温低，干燥时间应适当延长。
5. 如施工工地温度较高，拌料时可适当增加水量，以降低施工粘度。

**K11防水涂料：**K11防水涂料，有独特的、非常活跃的高分子聚合物粉剂及合成橡胶等所组成的乳液共混体、加入基料和适量化学助剂和填充料，经塑炼、混炼、压延等工序加工而成的高分子防水材料、选用进口材料和国内优质辅料，按照国家行业标准最i高等级批示生成的优质产品，列为国家建设部重i点推广产品。浆料中的活性成分可渗入水泥基面中的毛细孔，微裂纹并产生化学反应，并渗透到底材内部结晶，K11防水涂料，形成一道致密的防水层；能够覆盖发丝般的裂缝（小于0.4毫米），抵御及轻微的震荡；可在潮湿基面上施工，无需作砂浆保护层，即可直接粘贴瓷砖等后续工序；结晶体深入到底材毛细孔，抗渗抗压强度较高，具有负水面的防水功能；无毒、无害，可直接用于饮水池和鱼池；涂层具有抑郁霉菌生长的作用，能防止潮气盐份对饰面的污染。

## 防水涂料好还是卷材好？

- 1、防水卷材的施工非常方便，工期也很短，南通防水涂料，关键是其成形后不需要养护，高分子防水涂料，因此这类材料也不会受天气影响而受到影响，德高防水涂料，是一种层厚非常容易进行控制的防水材料，铺设出来的厚度效果非常均匀，进行空铺就有非常好的克服基层应力，总体来讲施工效果非常不错的，不过它更适应与大型的场地地面防水施工。
- 2、防水涂料的施工中，现场管理显得重要，涂料防水因为其取材较易，部份防水材料的生产设备比较简单，包装、调配可有随意性，所以容易出现偷工减料、粗制滥造的情况。然而涂料防水层厚度不如卷材那样直观、均匀与可控性，它的厚度是依据施工时的涂布遍数决定的。
- 3、防水涂料一个防水层的完工需要多遍涂刷，每遍涂刷要有一定的间隔时间，因此防水层的其完成要很长的时间;防水涂料的施工过程中，现场管理显得十分重要，偷工减料、粗制滥造在管理疏忽的情况下将会有机可乘。

高分子防水涂料-苏州陶华建筑节能材料(推荐商家)由苏州陶华建筑节能材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州陶华建筑节能材料有限公司（[www.taohua168.com](http://www.taohua168.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!