

景县龙瑞批发价格低 高分子衬板厂家 福建高分子衬板

产品名称	景县龙瑞批发价格低 高分子衬板厂家 福建高分子衬板
公司名称	景县龙瑞特种材料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省景县高堡工业园
联系电话	15610812278

产品详情

进行煤仓衬板安装时，在操作或环境温度出现较大变化的情况下，衬板的固定形式必须考虑它自由膨胀或收缩。任何一种固定方法，设计时都应考虑到有利于散装物料的流动，高分子衬板厂家，并且螺钉头母总是埋入衬板内。对于较厚的衬板，接边应切成45度。这样，容许长度有变化，并在贮仓内形成平滑的塑料平面，有利于物料的流动。

我公司位于山东德州西北30公里处，处于天津、济南、石家庄等城市构成的三角地带之中心。我公司占地面积 5万平方米。龙瑞公司将一“企业集团化、技术高新化、产品国际化、管理现代化、销售信息化”为目标，以“预防为主、重点控制、持续改进”为质量方针，永远以高质量的产品和优质的服务来满足广大客户的要求。

虽然料仓在设计上尽量考虑堵塞的因素而加以防止，但是，由于诸如原煤等物料来自不同的矿点，高分子衬板生产厂家，杂质含量、粘度也不同，另外雨季时物料潮湿容易粘结，冬季寒冷容易冻结，特别是随着煤中水分的增加，煤的团聚性急剧增大，煤在原煤仓内向下流动的过程中受到仓壁的挤压力越来越大，本来松散的颗粒被挤压团聚，特征尺寸变得很大，当煤团的特征尺寸达到一定的临界值，煤仓衬板堵塞就会发生。另外，福建高分子衬板，潮湿的煤在下料口内仓壁上的沾污板结也使得下料口变得日益狭窄，堵塞的几率随之增加。

对于煤仓衬板来说煤仓是使用非常广泛的一种原煤、矿石粉等颗粒性存储和加工等作业的设备，在设备

进行运转的过程中，容易发生物料堵塞的现象，严重影响设备的正常使用，降低工作的效率，接下来我们介绍一下原煤仓会发生堵塞的原因在颗粒体运动学的理论表明，对于干颗粒，满足不结拱的料仓开口度尺寸至少为颗粒特征尺寸的3倍，而湿颗粒则要求料仓开口度至少为颗粒特征尺寸的4倍。

景县龙瑞批发价格低(图)-高分子衬板厂家-福建高分子衬板由景县龙瑞特种材料制品有限公司提供。景县龙瑞批发价格低(图)-高分子衬板厂家-福建高分子衬板是景县龙瑞特种材料制品有限公司（www.hslongrui.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。