

小型轴流风机 T35 11 吉林轴流风机

产品名称	小型轴流风机 T35 11 吉林轴流风机
公司名称	德州志诺通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区晶华路中大贝莱特工业园
联系电话	18505342352

产品详情

T35轴流风机结构

T35轴流风机结构

T35、BT35、FT35型轴流风机由叶轮组，主体风筒部、集风器三大部分组成。1.叶轮组：由叶片、轮毂组和轮毂罩组成。各机号的叶片大小皆成相似2，用薄板在压型模板上压制而成，按事先选定的安装角度焊在轮毂上。叶轮直径与轮毂直径 $a=d/D=0.35$ 。

2.主体风筒部：主体风筒由风筒和法兰焊接压型而成，T35-5轴流风机，并支架焊接在一起，主体风筒与叶轮之间有一定的间隙。

3.集风器组：集风器组由钢板焊接而成，对风机性能有较大的影响。

?防腐防爆轴流风机

防腐防爆轴流风机

防腐防爆轴流风机的风机参数与T35轴流风机一样，T35-11系列轴流风机是风机行业根据节能要求，代替03-11系列轴流风机。具有节能，吉林轴流风机，耗电低，轴流风机型号，结构紧凑，运转平稳，振动小等优点。T35-11系列轴流风机，有叶轮、机壳、集流器及电机等主要部件组成，轴流风机参数，结构简单，噪声低，效率较高。用途：本系列风机一般适用于输送非腐蚀无显著粉尘的气体，环境温度不得超过60，广泛应用于工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热。

T35-11系列轴流式通风机进行了优化设计，采用了扭曲型叶片、低风阻电机支架，具有重量轻、耗电省、性能稳定等优点，适用于厂房、仓库、办公楼、住宅等场所的通风换气，对于通风管道较长的场合可

将数台风机串联安装，以提高风压。

T35-11系列轴流式通风机根据环境及输送介质的不同要求也可制成玻璃钢轴流风机，其风叶、机壳、机架采用玻璃钢材质制成，具有效率高，噪音低，运转平稳，安装方便等特点。玻璃钢轴流风机适用于一般工厂、办公室，仓库、住宅通风换气之用，输送气体温度少于60摄氏度，气体硬质颗粒物少于150毫克每立方米。

注：FT35为防腐型轴流风机，用于输送有腐蚀性的气体；

BT35为防爆型轴流风机，用于输送气体；

FBT35为防腐防爆型轴流风机，小型轴流风机，用于输送有腐蚀性且气体。

一般为不带底脚供货；可按订货要求配设出风口自垂式防雨百叶、防雨弯头、进风口安全网等附件用于壁式安装。

本系列风机一般配用三相电机，可按用户要求对0.55kW以下配用单相电机，订货时注明。

小型轴流风机-T35-11(在线咨询)-吉林轴流风机由德州志诺通风设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州志诺通风设备有限公司（shop1487783684272.1688.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!