

哈尔滨轴流风机 玻璃钢轴流风机

产品名称	哈尔滨轴流风机 玻璃钢轴流风机
公司名称	德州志诺通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区晶华路中大贝莱特工业园
联系电话	18505342352

产品详情

低噪声轴流风机的安装规范

低噪声轴流风机的安装规范：

一、立式安装轴流风机：安装方法与卧地式安装一致，对基础的强度与刚度要求更严格，风机与两端管道的联接必须采用挠性接头，以隔离振动和保护风机。

二、卧地式安装：将减振器通过联接螺栓固定于轴流风机机座，用中心高调整垫板调节各减振器水平高度，用固定螺栓将风机固于已焊接在基础上的联接钢板上，如果由于抗震等原因无需减振器，则将机座上的螺孔与基础上的预埋螺栓直接联接。

三、悬挂式安装：先将减振器与轴流风机用螺栓联接成一体，减振器对称安装，布置于风机两侧，直接将风机提升插入安装于悬挂支架，悬挂支架的高度，视实际空间距离由用户自定，16#以上风机一般不采用此种安装型式。

四、侧墙卧式安装轴流风机：这种安装方式的基本要求与卧地式安装相同，只是安装托架做成斜臂支撑式，托架要有足够的强度和刚度，10#以上的轴流风机不宜采用此种安装方式。

防爆轴流风机

轴流风机广泛用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内的通风换气或加强暖气散热之用。若将机壳卸下，可作自由风扇，也可在较长排气管道内间隔串联安装，用以提高管道中的风压。本风机共有46种机号，玻璃钢轴流风机，叶片数量不同有3片、4片、6片、8片、9片叶子等。风机由叶轮、机壳和集风器等三部分组成。叶轮部分是由叶片、轮毂等组成，叶片用薄钢板冲压成形，按所需安装角度，哈尔滨轴流风机，焊接与轮毂外圆上，叶片安装角度有多种，局采用电动机直联传动。风机机壳由风筒和底座等组成

，底架分为用薄钢板和型材制成的两种。集风器为圆弧形流线型，由薄钢板冲压而成，用以减少流入口处的能量损失。该风机设计合理、结构紧凑。在歌舞规定转速下，风压风量稳定，运转平稳良好，安全可靠，坚固耐用。通过该风机的气体应无腐蚀性、不自燃、无显著灰尘，小型轴流风机，温度不得超过45 。

防爆轴流风机是我国八十年代在BT30-11的基础上改进设计的新型风机，它与BT30-11风机相比具有明显优点：

结构更合理；

性能有较大提高，轴流风机型号，全压效力为89.5%；

噪声更低，噪声（比A声级）降低3.6dB（A）。安装轴流式通风机，噪音可以降低30-40dB，防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等部件构成。

哈尔滨轴流风机-玻璃钢轴流风机由德州志诺通风设备有限公司提供。德州志诺通风设备有限公司（shop1487783684272.1688.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。志诺通风——您可信赖的朋友，公司地址：德州经济开发区晶华路中大贝莱特工业园，联系人：吴经理。