

双炉台车炉 台车炉 晨光电炉制造有限公司

产品名称	双炉台车炉 台车炉 晨光电炉制造有限公司
公司名称	苏州晨光电炉制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市官渎里娄花中街85号
联系电话	13306138858

产品详情

台车炉

台车上安装有铬锰氮耐热钢炉底板或1200 碳化硅炉底板以承载工件之用，高温台车炉，为了防止工件加热后产生氧化皮通过炉底板的缝隙落入底部加热元件周围而造成加热元件的损坏，需要经常定期地吹扫台车炉底板下方的氧化皮，一般每周吹扫一次，吹扫时将炉底析吊起，用压缩空气将电阻丝槽内的氧化皮屑吹扫干净。

苏州晨光电炉制造有限公司

炉底板：采用耐热铸钢件，台车炉，长期使用温度 950 ，翻转式台车炉，确保在使用中不变形、不氧化、不开裂。可防止工件氧化皮脱落后掉在台车上加热元件安装槽内而造成短路损坏加热元件。

台车牵引机构：台车牵引力为1台减速机，由减速机带动链轮转动，链轮再连接台车上的齿轮，从而带动台车移动。进出炉都设有双保险限位机构和连锁机构。

加热元件：台车上安装有波纹状电阻带作为加热元件，材质采用0Cr25Al5高电阻合金材料，加热元件的电源接入为滑触线送电方式。

我们始终坚持以满足客户需求，为客户创造价值的理念，双炉台车炉，以质量求生存，靠科技促发展的企业宗旨，坚持走引进消化吸收再创新的发展思路，成功研发出了一批具有国际先进水平的电炉设备。本公司生产的设备以先进的技术、可靠的质量得到了国内外客户的一致认可。良好的口碑、越来越

多的客户及合作伙伴也促进了公司规模较快地发展，不断丰富产品结构、越来越多的新产品问世，较大地提高了国内热处理行业设备水平。

欢迎各界朋友莅临苏州晨光电炉制造有限公司参观、指导和业务洽谈。

台车炉的性能特点：

- 1:炉门升降采用电动结构，设有炉前按钮，操作方便.
- 2:台车炉壳体由型钢和钢板焊接而成，外形美观坚固.
- 3:本台车炉主要用于金属零件正火、调质、回火等热处理之用.
- 4:炉衬材料采用硅酸铝纤维结构，台车采用重质和轻质砖.保温性好，节能.
- 5:温控采用智能数字显示仪表，对炉温进行控制，选用中园图自动记录仪，对炉温进行自动记录和超温报警.

双炉台台车炉-台车炉-晨光电炉制造有限公司由苏州晨光电炉制造有限公司提供。双炉台台车炉-台车炉-晨光电炉制造有限公司是苏州晨光电炉制造有限公司（www.sz Dianlu.net）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：万经理。