

华贸达 得复康devcon14167 得复康devcon

产品名称	华贸达 得复康devcon14167 得复康devcon
公司名称	北京华贸达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区大兴黄村
联系电话	13691141789 13691141789

产品详情

3M DP8805 耐高温结构胶环氧树脂胶 AB胶 粘接胶水

特点：

- .粘接强度高
- .耐溶剂
- .自流平性
- .固化速度快
- .适用于灌封、粘接、密封
- .保持期：15个月

操作方法与使用提醒：

把顶头的盖子旋转90度，再把盖子拔开，然后分别从底部2个圆圈的地方轻轻往上推，得复康devcon15330，就可以把胶水推出来，胶水按相应的比例推出来后，再搅拌均匀（一定要搅拌均匀，否能会影响胶水的性能），搅拌均匀之后就可以使用了，得复康devcon14167，混合之后的胶水需要在5分钟内使用完。

3M PI高温胶带3M Kapton3m散料98C-1

简介：

这种以聚酰Ya胺为基材的胶带，它能抵受极大的温差，保持其物理及电气性能不变。其热固硅/硅的压敏胶粘剂提高聚酰Ya胺的稳定性。应用：适用于线圈、缠结电线和电容

3M聚酰Ya胺胶带型号：

3M1205#、3M5413#、3M5419# \ 98C-1?0?2

得复康R-FLEX 15565 得复康15565橡胶修补剂

得复康15820 美国Devcon15820橡胶修补剂阻燃型电缆橡胶修补

得复康Devcon富乐欣80橡胶冷粘剂 15820

应用范围：传送带，金属和橡胶粘接，橡胶辊，美国得复康devcon，电缆，软管，垫圈，泵的衬里，泵的叶轮，橡胶衬里，轮胎的侧边等。

应用范围：橡胶衬里，保护传送带和搭扣，修补传送带的刮板，泵及叶轮，修补传送带的磨损，得复康devcon，划伤和扯裂，料槽/导流板和耐磨板，储料斗等。

特点：优质—的粘接强度符合美国**标准。与热硫化粘接强度同级。（在传送带的修补及冷无缝粘接中，可超越热硫化的粘接强度）。其性能在全球同行中。方便 - 简单的工具即可作业，不需使用硫化机等大型设备。快捷 - 紧急抢修时，即修即用，使停机损失降至低。可靠 - 保质期为4年，大大超出其它同类产品适用—使用的工作温度可至80度；安全阻燃，同时适合井上及井下使用。

美国德复康Devcon10610铝质修补剂 工业修补剂

Devcon Aluminum Putty (F) 10610 铝修补剂是一种填充铝的环氧修补剂、用于对铝铸件、加工件和设备的抗锈蚀修补。广泛地应用在暖通和空调设备系统堵漏修补。

规格：1磅 代号：10610

安全标准：美国ABS船级社认证，欧盟RoHS标准。

得复康DEVCON 11410光滑防锈自润滑耐磨防护剂

描述：一种以陶瓷为填充材料的环氧修补剂，固化后表面光滑。

用途：可用来修补法兰盘、阀门座等

产品特点：再造和保护金属的接触面保护金属物体免受双金属腐蚀可修理金属和水泥

局限性:在长时间暴露在浓酸的情况下，不建议使用

华贸达-得复康devcon14167-得复康devcon由北京华贸达科技有限公司提供。北京华贸达科技有限公司（www.bjhmdkj.com）是北京房山区，合成胶粘剂的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华贸达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华贸达更加美好的未来。同时本公司（www.rsjds.cn）还是从事代尔塔代理商，北京代尔塔经销商，代尔塔授权商的厂家，欢迎来电咨询。