

# 绿色阻燃帆布管通风管 莆田帆布管 鑫晟鸿达

产品名称	绿色阻燃帆布管通风管 莆田帆布管 鑫晟鸿达
公司名称	天津鑫晟鸿达橡胶制品销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路新南马路五金城三区10栋19号
联系电话	15802227585

## 产品详情

名称：三防布伸缩软管

材质：三防布（一层）及强力纤维线，用金属夹夹住材料上下端

规格：直径300mm

特性：1、耐压5KG

2、-30度——+150度

3、非常强韧，产品具有阻燃，耐酸碱，耐高温，耐拉，任意弯曲，使用灵活等特性。

三防布金属夹条风管，各种铝合金、风口、风阀等通风末端产品的研发、生产和销售的企业经过公司全体员工的不懈努力，我们的产品已经成功应用于国内许多大中型项目中，并得到大多数用户的高度认可。

材 质：（绿色）三防布

规格尺寸：内径 51mm-- 1500mm

管厚：0.50mm

温度：-30 --+260

特 性：1、绿色）三防布(一层)及高强力纤维线，用金属夹夹住材料上下端

3、质量超轻，非常强韧，弯曲半径约等于外径；压缩比为1:10

用途：各种机械.烟雾.尘埃.高温气体，工厂焊锡烟，鼓风机暖炉和焊气抽排放

注：口径51MM---1500MM之间任意尺寸，长度可以定做。

产品不燃烧，不收缩，不变性，无浓烟。产品密度小、重量轻，便于施工及降低机械结构的承重。有良好的防火性能和良好的机械强度。

用途：厂房、电子设备、下水道、冶金、尾气排放、制冷、环保通风工程之抽放烟雾、湿气、尘埃、高温气体、通风换气等方面。各种机械设备(各种干燥机，烘箱，绿色阻燃帆布管通风管，注塑机，高温整烫).厂房、汽车尾气、卫浴室、电子厂、下水道、造船厂、制冷、环保.抽放烟雾、湿气、尘埃、高温气体、粉末抽排通风换气等。它具有防静电，耐酸碱、化学废气、阻燃、耐磨、耐拉及任意伸缩万向转变等功能，阻燃防火帆布管软管，洽谈订购。

高温通风管又称耐高温硅胶软管，是由玻璃纤维布，不燃高分子材料，硅橡胶，莆田帆布管，高弹性钢丝，高温线，经300 高温硫化复合而成。

高温风管其特征主要有：

- 1、可长时间于-70°C~260°C之间工作，短时耐温可高达310°C。
- 2、内壁光滑，风阻小，质量轻，弹性及柔韧性强。
- 3、抗紫外线，抗腐蚀性强，耐磨耐用。
- 4、采用硅胶材料，环保和阻燃的特征。船用三防布通风管

活性强的介质，例如蒸汽和烟，工业除尘和抽吸，化工行业；用于焊接废烟气抽取，空调和通风装备；机房、地下室、遂道、市政管道工程、机械造船工程、通风设备、消防排烟等恶劣工作环境下的送风及排气、集除之用。 ，吹风炉废气排放和焊气排放。耐高温风管用于高温锅炉炽热气体抽排，

于外层有强硬的钢圈保护，可以在地上随意地拖拉而不会磨损风管。另外还可承受物体的重压。

阻燃三防布可以达到防火。防水。防酸碱的效果

质量超轻，非常强韧，耐油高温绿色帆布阻燃通风帆布管，弯曲半径约等于外径；压缩比为1:10。

用途：各种机械.烟雾.尘埃.高温气体，工厂焊锡烟，鼓风机暖炉和焊气抽排放。牢固的夹式结构，很好的防化学物品腐蚀性，很小的弯曲半径，阻燃性，能防打结，重量轻。除尘。有些工厂生产车间很多尘埃，需要专门的除尘装置，其流量较大的管道。产品不燃烧，不收缩，不变性，无浓烟。产品密度小、重量轻，便于施工及降低机械结构的承重。有良好的防火性能和良好的机械强度。

绿色阻燃帆布管通风管-莆田帆布管-鑫晟鸿达由天津鑫晟鸿达橡胶制品销售有限公司提供。天津鑫晟鸿达橡胶制品销售有限公司（www.tjgangsiguan.com）是从事“PU风管,PVC塑料通风管,尼龙布通风管,三防布通风管等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。

