

水洗石地坪 水洗石地面 胶粘石地坪—河北石家庄华欧HO67

产品名称	水洗石地坪 水洗石地面 胶粘石地坪—河北石家庄华欧HO67
公司名称	河北华欧建筑工程有限公司
价格	73.50/平米
规格参数	品牌:华欧 型号:HO-067 产地:河北石家庄
公司地址	长安区谈固西街28号
联系电话	0311-80690828 15633013011

产品详情

河北石家庄水洗石地坪 水洗石地面 胶粘石地坪 胶粘石地面—选华欧 用心服务 超长质保。“先做人，再做企业！”这是我们多年来秉承的服务宗旨。“良心品质，真诚服务”铸就了我们今日的品牌，成就了我们一个又一个丰碑，收获了客户赞不绝口的口碑。

适用范围

市政街道、城镇公园、城市绿化、沿河景观带建设、园林小路、小区路径、健身步道、城市广场等等。

性能特点

水洗石地坪属于海绵城市建设中透水地坪中的一种。它具有高透水性、优异的力学性能、可缓解城市的热岛效应、解决城市下雨即涝、非雨即旱的现状。环保性能好、安全无味道；耐磨性好、表面平整美观、视觉效果好

、防滑性能好。

材料配比

1公斤胶水配40到50公斤雨花石（4-6毫米雨花石规格）石头规格大小决定用胶量。石子越大用胶越少成本越低，一般建议石子粒径1cm左右，采用石子粒径应该统一建议2公分厚度就可以了。其中每公分每平米用石子16公

斤、0.4公斤胶水左右，根据厚度不同材料用量可以简单的使用乘法算出。

施工步骤

关于选材：经打磨过的筛洗干净的各种颜色的水洗石，并且选择透明度较高的胶粘石专用胶水。

基层要求：水泥强度要好，表面要有光泽，不能太毛糙；水泥地面要干燥，不能有潮湿或水分的存在。

关于铺装：

- 1、材料机械到场、搅拌、摊铺到施工场地。
- 2、先用刮板初步刮平，然后用水泥抹平机来回抹平；
- 3、抹平过后仍然有坑洼的地方，应用拌好的物料填补后继续抹平，边角机器抹不到的地方，必须用人工镬刀抹平。否则会出现强度不佳，易掉颗粒；
- 4、抹平完毕后立即用地膜覆盖，以免水分蒸发过快造成水泥失效。可以用碎石子或者长板子将地膜压住，但清扫时须注意。
- 5、按照甲方具体要求及行业标准切割伸缩缝。

特别注意

- 1、水洗石与胶水混和之前水洗石一定要晒干，不能潮湿。
- 2、材料比例要匀称。
- 3、四合一材料混和在一起的时候尽量限制在15分钟之内要把材料搅拌均匀。
- 4、尽量在30分钟以内要把搅拌好的料摊铺完成。
- 5、三个小时内表面不要让人行走。
- 6、避免在天气不好的时候去施工。
- 7、施工完成到第二天盖上一层透明的塑料薄膜（路面基础须是混凝土、沥青都可以）
- 8、进入养护期后必须进行交通管制，不得上任踩踏，一般覆膜养护时间为：3-5天，只要膜内不干可以不用洒水养护。

以上为水洗石地坪材料、工艺及具体注意事项。如您还有其他地坪相关问题都可来电详询本公司，我们将竭诚为您服务！