

# 钢丝网骨架管道安装定额 腾远pe管厂家 榆林钢丝网骨架管道

产品名称	钢丝网骨架管道安装定额 腾远pe管厂家 榆林钢丝网骨架管道
公司名称	山东腾远塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区枣沟头集西工业园
联系电话	15275396880

## 产品详情

钢丝网骨架塑料复合管应用领域：

- 1.市政工程：城市建筑给水、饮用水、消防水、热网回水、煤气、天然燃气输送、高速公路埋地排水等通道。
- 2.油田气田：含油污水、气田污水、油气混合物、二、三次采油及集输工艺用管。
- 3.化学工业：酸、碱、盐制造业，钢丝网骨架管道施工组织设计，石油、化工、化肥、制药、纺织、印染、橡胶塑料等行业输送腐蚀性气体、液体、固体粉末的工艺管及排放管。
- 4.电力工程：工艺用水、回水、供水、消防水、除尘、废渣等输送管道。
- 5.冶金矿山：用于有色金属冶炼中的腐蚀介质输送和矿浆、尾矿、通风管及工艺用管。
- 6.海水输送：海水淡化工厂、海边电厂、海港城市的海水输送。
- 7.船舶制造：船舶污水管、排水管、压舱水管、通风管等等。
- 8.农业喷灌：深井管、滤水管、暗渠输送管、排水管、灌溉用管等。

钢丝网骨架塑料复合管施工规范：

1. 在焊接钢丝网骨架塑料复合管时，应选用管材厂家供给的设备，并在厂方技术人员指导下进行操作。

2. 电熔管件衔接时，有必要刮除管材所需焊接区域外表面的氧化层，管材和管件的焊接面，不得沾有油污、土、水等影响焊接质量的物质。在管材外表应标出管的承插深度，且有必要链接到位。
3. 当铺管有必要切开管材长度时，应选用机械办法切开。切开断面有必要平坦，且应与管道轴线笔直。禁止明火烧割。
4. 管道改变管径部位或伸出支管时，有必要选用配套管件。禁止在管道、电熔管件上开孔。
5. 在熔接及冷却过程中，不得拆卸机具、不得移动、滚动接头的部位及两边的管道，不得在衔接部位和管道上施加任何压力。
6. 在下管前应仔细检查管材、管件类型以及是不是有损坏，不符合标准的，禁止下铺。
7. 通电前应校直接头处的轴线，使其与管道在同一轴线上。
8. 铺管时沟槽内不得存水，禁止泡槽或沟槽土受冻。

新型钢丝网骨架塑料复合管的显著特点：

1. 克服了塑料管的快速应力开裂现象，榆林钢丝网骨架管道，由于钢、塑这两种材料的结构是复合而成的，所以不会发生塑料管难以克服的快速应力。
2. 具有超过普通纯塑料管的强度、刚性、抗冲击性，类似于钢管的低线膨胀系数和抗蠕变等特点；
3. 重量轻，安装方便，管道连接采用电热熔接头，抗轴向拉伸能力强，连接技术成熟可靠，管件品种规格开发齐全，钢丝网骨架管道250的管径多吗，可与其他各种管道、阀门设备连接；
4. 双面防腐，具有与塑料管相同的防腐性能，钢丝网骨架管道安装定额，且使用温度和耐腐蚀性能高，导热系数低；

钢丝网骨架塑料复合管应用领域：

- 1、市政工程：城市建筑给水、饮用水、消防水、热网回水、煤气输送、高速公路埋地排水等通道。
- 2、油田气田：含油污水、气田污水、油气混合物、二、三次采油及集输工艺用管。
- 3、化学工业：酸、碱、盐制造业，石油、化工、化肥、制药、纺织、印染、橡胶塑料等行业输送腐蚀性气体、液体、固体粉末的工艺管及排放管。

钢丝网骨架管道安装定额-腾远pe管厂家-榆林钢丝网骨架管道由山东腾远塑业有限公司提供。钢丝网骨架管道安装定额-腾远pe管厂家-榆林钢丝网骨架管道是山东腾远塑业有限公司（[www.shandongtengyuan.com](http://www.shandongtengyuan.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王娟。