

高低温交变试验检测机

产品名称	高低温交变试验检测机
公司名称	上海睿宏实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区杨木桥路8号
联系电话	18994478706

产品详情

高低温交变试验检测机

恒温恒湿试验箱模拟各种温湿度环境即高温、低温、恒温恒湿、干燥、潮湿等自然环境状况，是用于检验产品材质经过温度、湿度变化后是否有故障、质变、工作可靠性等情况，为恒温恒湿试验箱使用者提供预测和改进产品的质量和可靠性依据。

可乘式恒温恒湿试验机厂家

全新欧美防爆把手，完美的造型设计、外观质感高水准、进口型多功能、扩展性强之专用控制器，操作简单、学习容易、控制稳定可靠、可供温湿度及低温双重试验。

超宽之温湿度控制范围

全方位的安全保护，确保机器本身及使用者安全。

采用全毛细管，自动负载容量调整系统技术，较以往膨胀阀系统更稳定可靠。温度控制更精确、升降温速度快速

平稳、均匀、为使用者节约宝贵时间。

特殊强制送风循环设计，可避免箱内的气流死角，保证提供优良的温度分布均匀度。

圆弧之内箱结构设计，便于清洗。

采用对臭氧系数为零的绿色环保（HFC）制冷剂R404A R23

可连接计算机，并远程控制，可连接232或485

- 1、自动供水泵1组，自动将水由水箱供给加湿及湿球用水
- 2、缺水警报装置1组

一、冷冻系统

- 1、压缩机采用原装法国进口“泰康牌”全封闭铁甲武士
- 2、环保型雪种
- 3、冷凝器 鳍片式附散热风机
- 4、蒸发器 鳍片式多段式自动负载容量调整
- 5、其他附件：干燥剂、油分离器、雪种流量视窗等

二、控制系统

1、控制方式：平衡调温调湿控制系统(BTHC)，以P.I.D控制SSR，使系统之加热加湿量等于热湿损耗量，故能长期稳定工作。

2、温湿控制器：原装进口超宽彩屏触摸中英文人机介面，数据与资料银幕显示交谈方式温湿度控制器，单点及可程式控制.中英文可随意切换

1)解析度：0.01 ，0.1%R.H

2)温度范围: -99.9 ~ +200

3)程式段数:具100组程式1200段记忆

4)每个段可同时设定温度,湿度及时间,可重复运行999次

5)程式运行具有待机,跳段,保持,斜率控制等功能

6)具有定值计时停机和程式结束等功能

7)具有预约起动和停机及故障提示功能

8)测温器: PT-100 2支

9)程式运行SV曲线视窗

10)组PID设定记忆功能

11)各系统的主要元件配备有安全检知介面装置，当异常故障发生时，立即由屏幕显示故障状态及切断电源。

12)具有运行累积时间显示功能，可供机器运行时时间及参考用。

三、安全保护装置：

1. 过零点闸流体功率控制器SSR 2组

3. 压缩机高压保护开关

4. 压缩机过载保护开关

5. 压缩机过流保护开关

6. 线路保护丝及住护套式端子

7. 16A 3P过载保护1只

8. 进口1P6A过载保护1只

9. 超温保护功能

四、使用环境 可允许使用环境：5~30

五、使用电源：220V或380V 50HZ 4.0KW