

江苏陶铝吸音板厂家直销 源音装饰材料有限公司

产品名称	江苏陶铝吸音板厂家直销 源音装饰材料有限公司
公司名称	山东源音装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市罗庄区西外环与化武路交汇
联系电话	15753970123

产品详情

怎么解决木质吸音板的泡水问题

在木质吸音板的使用过程中，如果出现了泡水的情况，应该怎么进行处理呢？其实对于不同的泡水程度，解决方法也是不一样的。

如果是大面积泡水的话，在对现场进行清理的同时，就要请专业人士来进行清理了，应该在尽量短的时间内拆除木质吸音板，因为除了卫生间、厨房以外的房间，一般是没有防水设置的，所以一定要尽快将地面上的水清理干净，避免造成更大的损失。如果只是局部泡水的话，就要切断水源并对地面上的水进行及时清理，看看木质吸音板是否有明显变化，根据现场情况进行局部拆除。

如果木质吸音板的有明显翘边现象的话，也是要局部更换的，否则就会越来越严重，对此是应该及时制止的。

槽木吸音板怎么准确的安装

为了保证槽木吸音板能够达到良好的使用效果，在安装之前，陶铝吸音板厂家直销规格，一定要掌握相关方法，并且做好准备工作。

一般吸音板的安装顺序，陶铝吸音板厂家直销哪家好，是从左到右，从下到上，江苏陶铝吸音板厂家直销，而吸音板横向安装是凹口朝上，竖直安装时，凹口在右侧槽木吸音板的安装环境必须保持干燥，温度不能低于10摄氏度，而安装后的湿度变化值应该控制在40-60%的范围以内。注意吸音板必须先安装在待安装的地方放置48小时，以便吸音板能够适应室内环境，这样在安装的时候就可以更号定型。

有些地方对于吸音板的花纹也是有要求的，这就要求我们对于每一立面，都应该按照事先编制好的编号从小到大排列。

在装修中应用吸音板的时候，往往有一些误区是人们所不知道的，但是为了避免意外情况，对此一定要了解清楚。

有些人认为穿孔板都会有良好的低频吸声性能，但其实穿孔板除了要有一定的穿孔率，陶铝吸音板厂家直销报价，还要有一定厚度的空腔，任何一方面都不可缺少。一般穿孔率较大的穿孔板，是作为透声的饰面材料使用，其低频共振吸声的作用会比较弱。还有些人因为只要表面凹凸不平，就会有吸音功能，但其实也是不准确的，吸声主要有多孔吸声和共振吸声两种形式，多孔吸声需要材料内部有连通的孔，共振吸声需要有空腔。

如果没有内部连通的孔，也没有空腔，基本上是没有吸音效果的，这也是吸音板在进行声学设计时的重点。

江苏陶铝吸音板厂家直销-源音装饰材料有限公司由山东源音装饰材料有限公司提供。山东源音装饰材料有限公司（www.lymzxyb.com）在隔音、吸声材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，源音装饰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：密淑豪。同时本公司（www.yuanyincailliao.com）还是从事木质吸音板生产厂家，陶铝吸音板生产厂家，冰火板洁净板生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。