

# 12吨汽车起重机价格 12吨汽车起重机 泰安天亿重工公司

产品名称	12吨汽车起重机价格 12吨汽车起重机 泰安天亿重工公司
公司名称	山东天亿重工股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市大汶口石膏工业园
联系电话	13905489699

## 产品详情

### 天亿6吨汽车吊

唐骏欧铃金刚688汽车起重机专用底盘，6档高低速变速箱、前后桥均采用断气刹行车制动器、方向盘带液压助力。

全液压伺服控制操作系统、集成液压阀组单组独立操作（可实现复合动作）

可实现360°连续无限度旋转。转式减速机采用全液压回转支承，传动扭矩大，多齿接触，可承受更大的径向、轴向载荷。

主、副双钩双卷扬机，12吨汽车起重机制造商，主卷扬：斜轴柱塞马达吊车专用6吨液压绞车；副卷扬：柱塞马达卷扬机。起升机构装有制动器，并配有平衡阀。钢丝绳长度145米。

四节六边形截面结构主臂，6.6米X4节（中控液压油缸伸缩），起升高度20米。

### 支腿液压系统的故障与维修

双向液压锁安装在前腿缸的上端，因此固定螺栓的张力必须相同，否则可能会损坏密封圈并可能发生漏油。它的功能是防止起重机工作时腿部缩回；在起重机的驾驶或停放期间防止腿自动下落。在H型腿的液

压系统中，没有分流阀，并且有旋转阀。腿可以单独操作，对地面的适应性良好，但故障类似于蛙式腿的故障。

腿部液压系统常见故障：

(1) 漏油原因是接头松动，应找到并拧紧部件;如果密封件损坏，应更换;管道有裂缝，应予以更换或修理。

(2) 双腿液压锁定故障，腿部回缩失效，锁具内的柱塞卡住，必须拆卸，清洗，安装和调整;柱塞严重磨损，应更换新的液压锁。

(3) 提升时腿部自动缩回有两个原因：首先，双向液压锁中的单向阀密封性能差。清洁后应将其拆下进行维护，安装和调整。其次，液压缸内部泄漏，12吨汽车起重机供应商，检查活塞上的密封必须拆除，新密封件可以更换和更换。

QY10K汽车起重机配置参数：

采用东风专底EQ1160GD5DJ1底盘，玉柴YC1E140-56大功率发动机，4400mm轴距，小八档高低速变速箱，900轮胎，嘉运排半豪华驾驶室，下车空调。

上车采用八边型截面新型四节吊臂，选用宝钢BS600/BHG700高强度合金钢板，屈服强度高承载能力强，起升高度26.8米。

拥有进口大型数控折弯机、数控精细等离子切割机、板材校平剪切生产线等精密设备几十台，设备精良，工艺先进，控制严格，12吨汽车起重机，确保整车自制结构件精度高、强度好、稳定性强。

采用50/40/32三联泵、下车双面操作、配主副双卷扬、可选装电机实现油电两用；液压配套均采用国内品牌厂家，性能优越质量可靠。

前后H型支腿跨距加大到4640mm×4720mm；横向纵向作业平稳，远距离吊重能力更强。

采用国内知名品牌内啮合回转支承，双级行星齿轮减速机，12吨汽车起重机价格，可实现360°连续回转，传递扭矩大，回转平稳，制动可靠。

配备智能称重记录仪，能准确记录吊重重量、吊重次数、发动机工作时间等数据，为客户提供科学作业数据；主触摸式操作屏，美观大方，使用方便。

配有高度限位仪、溢流阀、平衡阀、双向液压锁阀、水平仪等安全装置。

可选装遥控装置、加装高空作业吊篮。

12吨汽车起重机价格-12吨汽车起重机-泰安天亿重工公司由山东天亿重工股份有限公司提供。山东天亿重工股份有限公司（www.sdtianyi.cn）实力雄厚，信誉可靠，在山东泰安的工程、建筑起重机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领天亿重工和您携手步入辉煌，共创美好未来！