

代销人防过滤吸收器 春志空调 过滤吸收器

产品名称	代销人防过滤吸收器 春志空调 过滤吸收器
公司名称	德州春志空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业园
联系电话	13583450680

产品详情

、用途：

RFP系列过滤吸收器为新研制的人防专用过滤吸收器，主要用于人防工程滤毒通风系统，能有效滤除染毒空气中的毒烟、毒雾、生物气溶胶及放射性灰尘、持久性的毒剂蒸汽等有害物质，向工程内人员提供过滤后的清新空气，该产品通过多年的研制，同比老型人防过滤吸收器防护性能提高了一倍，储存时间延长到三十年，增加了生物灭活防护功能，并且产品体积小、重量轻、便于快速安装和使用，具备了人防工程过滤吸收器“平时安装，战时防护”的性能。

过滤效率高的过滤纸和经特殊抗老化处理的高性能活性炭为主要滤毒材料和快速接头连接方式。集防毒、抗冲压波余压、生物灭杀等功能为一体，具有防护功能全、结构合理、安装快捷、贮存时间长、体积小、重量轻，具备平时安装，地下室人防过滤吸收器，过滤吸收器，战时防护的特点。该滤器是人防专用设备，过滤吸收器的作用，代销人防过滤吸收器，安装于平战结合工事的滤毒通风系统中，具有抗冲击波余压和滤毒、灭菌的功能。当外界空气受到核、生、化污染时，防爆板可抵抗冲击波余压，精滤单元可高效滤除空气中的灰尘和气溶胶。再经滤毒单元对空气中的化学毒剂蒸汽进行吸附滤除。

将橡胶垫用肥皂水涂抹后，再将2个出入口接头分别在过滤吸收器出、入口两端旋紧安装好。提示：1.旋紧出入口接头时，应注意两人对称均匀用力，过滤吸收器 1000型，用力方向应是逆时针方向。2.旋紧出入口接头时，过滤吸收器，必须将产品置于水平位置。3.旋紧出入口接头后，检查橡胶垫有无起皱现象，若有，则应旋开出入口接头，重新旋紧。

4.应先将出入口接头在水平位置与过滤吸收器安装好后，再进行下一步操作：将过滤吸收器水平或垂直安装于工程通风管道上。

防新型RFP-1000过滤吸收器

RFP-1000新型 人防专用过滤吸收器

设计选用要点：

1、设计选用时，通过风量不得超过额定风量，终阻力 < 700Pa。

防设备RFP-1000型过滤吸收器南翔专业人防设备生产厂家人防通风设备一详细说明

RFP系列过滤吸收器为新研制的人防专用过滤吸收器，主要用于人防工程涉毒通风系统，能有效过滤染毒空气中的毒烟、毒雾、生物气溶胶及灰尘、持久性的过滤后的清洁空气。该产品通过多年的研制，新华过滤吸收器全国通用，同比老型人防过滤吸收器防护性能提高一倍，储存时间延长到三十年，增加了生物灭活防护功能，并且产品的体积小、重量轻、便于快速安装和使用，具备了人防工程过滤器“平时安装、战时防护”的性能。

2、过滤吸收器前后管道上应留有测压孔位置，通过过滤吸收器的阻力变化，及时掌握过滤器的滤毒能力。

3、通过过滤吸收器的空气相对湿度应少于 90%。

五、安装要点：1、设备必须水平安装，安装时气流方向应与设备要求一致。

2、平时不用时，过滤吸收器应密封，其方法是：

1) 将过滤吸收器前后密闭阀门关闭；

2) 用密闭挡板，把进出口封闭

3) 将过滤吸收器拆下，装上封头。

3、设备周围应留有一定间距，以便安装和检修。

4、单只过滤吸收器的支架用 L50 × 5 角

代销人防过滤吸收器-春志空调(在线咨询)-过滤吸收器由德州春志空调设备有限公司提供。德州春志空调设备有限公司（www.dzhhtf.com）在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，春志空调一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴宝春。