

！高质量、美观环保型铸铁散热器

产品名称	！高质量、美观环保型铸铁散热器
公司名称	镇江怡美达电子科技有限公司
价格	120.00/组
规格参数	
公司地址	镇江新区大路镇大路街北巷70号101室
联系电话	0511-83174489 18952813486

产品详情

型号	IMEC-TZ4-3/5/6/642-8(10)	材质	铸铁
规格	内腔无粘砂标准，适应分	管径	15-20mm
	户计量		
表面处理	静电喷涂	安装型式	装在墙的凹槽内（半暗装）
类型	串片		

随着采暖散热器行业的快速发展，其制造工艺和产品质量得到相互逐步提高，各种形式材料的散热器更是层出不穷，我公司技术人员在采暖专家和社会各界朋仁的支持和帮助下，通过潜心研究和开发，陆续研制开发了十四系列、几十种不同规格型号的铸铁散热器，并投大量财力物力人力配备了铜铝复合柱翼型散热器生产流水线。铸铁散热器通过采用新工艺、新技术，达到了内腔无粘砂标准，适应了分户计量；铜铝复合散热器品是针对国内采暖系统水质复杂、氧化腐蚀及碱性腐蚀无法根除而开发研制的全新辐射对流式散热器。两种散热器真正达到了水质无要求，永久放心使用的目标，而且外表美观、环保，受到了广大顾客的青睐，热忱欢迎新老客户来电、来函咨询、订购。

散热器组装片数热量的修正系数 1

每组片数	<6	6-10	11-20
1	0.95	1.0	1.05

散热器连接形式修正系数 2

连接形式	同侧	同侧	异侧	异侧	异侧
	下进上出	上进下出	上进下出	下进上出	下进上出

2	1.2	1.0	1.0	1.1	1.1
---	-----	-----	-----	-----	-----

散热器安装形势修正系数 3

安装形式	3
装在墙的凹槽内（半暗装）散热器上部距墙距离为100mm	1.06
明装但散热器上部有窗台板覆盖，散热器距窗台板高度为150mm	1.02
装在罩内，上部敞开，下部距地150mm	0.95
装在罩内，上部、下部开口，开口高度均为150mm	1.04

散热器进水流量的修正系数 4

每m ² 散热面积的计算流量		0.5	1.0	3.0
相对流量=----- 测定ks值时每m ² 散热面积的标准流量				
水 流 途 径	同侧上进下出	1.10	1.00	0.92
	同侧下进上出	1.10	1.00	0.92
	异侧下进上出	1.10	1.00	0.90
	下进下出	1.10	1.00	0.90

注：1、明装散热器 3=1.0

2、散热器热媒为热水时的选用表只做了不同片数的修正。