新洲非标自动化设备 武汉智博通科技 非标自动化设备生产厂家

产品名称	新洲非标自动化设备 武汉智博通科技 非标自动化设备生产厂家
公司名称	武汉智博通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市经济开发区枫林一路
联系电话	15972156180

产品详情

刀具抗弯强度试验机

刀具抗弯曲测试仪主要功能：

1、通过抗弯测试作为刀具抗弯的判断依据；

2、依照标准：EN8442 - 1 ：第6.2 EN8442 - 2 ：第7.2.1

EN8442 – 4 ：第7.3.1 EN8442- 7: 第7.2.1

GB 厨用刀具 标准

主要技术参数：

1、 砝码重量：10N±0.2N（2个砝码）（2个砝码）

2、 平衡导块：89mm*30mm*15mm （误差0.03mm）

3、 塑胶平行尺：380mm*8mm

4、 刻度板：180mm*350mm(外环角度50°）

5、 亚克力护罩：530mm*290*93mm

6、 外形尺寸：长*宽*高：607mm*386mm*470mm

厨房用品检测仪器 锅柄抗弯测试机

主要用途：厨房用品检测仪器 锅柄抗弯测试机厨房用品检测仪器 锅柄抗弯测试机。

厨房用品检测仪器 锅柄抗弯测试机设计标准：

设计标准：BS EN 12983-1:2000

厨房用品检测仪器 锅柄抗弯测试机技术参数：

1、手柄垂直方向缓慢施加100N力

2、D型加力杆直径为10±1mm

3、加力杆与手柄接触面离手柄末端部距离为10±1mm

4、容量：100N可调

5、夹具：拉、压夹具共两套

6、计数器：达到设定次数可自动提示

7、测试行程：可调

8、外形尺寸：长*宽*高：750mm*452mm*875mm

ZBT-056手柄紧固螺钉测试装置

手柄紧固螺钉测试装置是用于各类炒锅、压力锅等炊具手柄结构测试，新洲非标自动化设备，以保证紧固手柄的螺钉不会伤人手测试的专用仪器。该仪器对被测项目判断准确、迅速并能自动显示结果，非标自动化设备生产厂家，符合GB/T 32388-2015 铝及铝合金不粘锅6.2.6条款、 GB15066-2004 不锈钢压力锅7.2.6.2条款的规定。

一、 使用条件

1、环境条件 温度0°C~40°C相对湿度≤95%（20°C时）

2、使用电源 电压220V±10%频率50±2Hz

二、 技术条件

1、SR7探棒，测试棒长20mm

2、带金属探测显示，声音提示。

新洲非标自动化设备-武汉智博通科技-非标自动化设备生产厂家由武汉智博通科技有限公司提供。武汉智博通科技有限公司（www.whzbt.com）位于武汉市经济开发区枫林一路。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前智博通科技在分析仪器中享有良好的声誉。智博通科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。智博通科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.shiyji.com）还是从事试验机，试验机求购，扭转试验机的厂家，欢迎来电咨询。