

江苏不锈钢大弯 大弯 南京浩瑞

产品名称	江苏不锈钢大弯 大弯 南京浩瑞
公司名称	南京浩瑞管件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区凤集大道15号29幢A06栋北楼204室
联系电话	13851437330 13851437330

产品详情

管材的分类

1、按生产方法分类

(1)无缝管——热轧管、冷轧管、冷拔管、挤压管、顶管

(2)焊管(a)按工艺分——电弧焊管、电阻焊管(高频、低频)、气焊管、炉焊管(b)按焊缝分——直缝焊管、螺旋焊管

2、按断面形状分类

(1)简单断面钢管——圆形钢管、方形钢管、椭圆形钢管、三角形钢管、六角形钢管、菱形钢管、八角形钢管、半圆形钢圆、其他(2)复杂断面钢管——不等边六角形钢管、五瓣梅花形钢管、双凸形钢管、双凹形钢管、瓜子形钢管、圆锥形钢管、波纹形钢管、表壳钢管、其他

3、按壁厚分类——薄壁钢管、厚壁钢管

4、按用途分类——管道用钢管、热工设备用钢管、机械工业用钢管、石油、地质钻探用钢管、容器钢管、化学工业用钢管、特殊用途钢管、其他

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京浩瑞管件有限公司

无损检测射线检测

1、射线检测的方法-

射线照相法，利用x射线或 射线穿透试件，以胶片作为记录信息的器材的无损检测的方法。

2、射线检测的设备

X射线探伤机、高能射线探伤设备、 射线探伤机。

1) X射线探伤机分为便携式和移动式。移动式射线机用于透照室内的射线探伤，管电压可达450KV，管电流可达20mA，穿透厚度100mm。它的高压发生装置、冷却装置与X射线机头都可独立安装。携带式X射线机主要用于现场射线照相，管电压一般小于320KV，穿透厚度为50mm。

2) 高能射线探伤设备，使X射线对钢厚度扩大到500mm。因为其可产生大剂量的射线，效率高，透照厚度大。

3) 射线探伤机因射线源体积小，不需电源，可在狭窄场地、高空、水下作业，并可全景曝光。

3、安全防护

屏蔽防护（射线探伤机体衬铝、现场流动铅房、建立固定曝光室）、距离防护、时间防护（减少操作人员与射线的接触时间）

4、射线检测由于防护会给施工带来一些问题，影响工作效率和成本，所以射线检测的速度慢，大弯，效率很低。

平焊环松套法兰

平焊环松套法兰盘是可以活动的法兰片。直接与工程中的管道、设备用螺栓连接。使用平焊环松套法兰盘的目的—般是为了节省资料，其结构分成两部分，江苏不锈钢大弯，管子局部一头和管道接，南京不锈钢大弯，一头做成翻边，法兰盘部分套在翻边上。法兰盘采用低等级的资料，而管子局部使用和管道一样的资料，达到节省资料的目的。

平焊环松套法兰的缺点：

- 1) 接受压力低。
- 2) 焊环处强度低（特别是厚度3mm以下时）

平焊环松套法兰的优点：

- 1) 方便于焊接或方便于加工或需要的强度大，如塑料管、玻璃钢管之类。
- 2) 便于施工，如连接时法兰螺栓孔对应方便于找正或者防止日后更换设备法兰螺栓孔有变等。
- 3) 价格高贵时，节约本钱。当管材材质特殊，焊接同样材质的法兰成本高。

法兰盖

也称盲板法兰、盲板。是中间不带孔的法兰，供封住管道堵头用。作用与焊接封头及丝扣管帽是一样的，不锈钢大弯，只不过盲板法兰和丝扣管帽可以随时卸下来，而焊接封头则不行。密封面的形式种类较多，有全平面、突面、凹凸面、榫槽面、环连接面。生产主要区域在孟村一带。

法兰盖密封面

平面(FF)、突面(RF)、凹凸面(MFM)、榫槽面(TG)、环连接面(RJ)

江苏不锈钢大弯-大弯-

南京浩瑞由南京浩瑞管件有限公司提供。南京浩瑞管件有限公司(www.njhrhj.com)为客户提供“管件,弯头,法兰,大小头,弯管,”等业务,公司拥有“浩瑞”等品牌。专注于钢管等行业,在江苏南京有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:刘冬。