

IG541气体灭火 IG541 博海消防设备有限公司

产品名称	IG541气体灭火 IG541 博海消防设备有限公司
公司名称	无锡市博海消防设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区（钱胡路）恒源祥工业园恒新路11号
联系电话	13376205386

产品详情

IG541混合气体灭火剂是一种无色、无味、无毒、不导电的压缩气体，它由52%氮、40%ya、8%二氧化碳三种气体组成，灭火过程中不影响人的视野且不产生温差和腐蚀性分解物，臭氧耗损潜能值ODP=0，温室效应潜能值GWP=0，IG541，其在大气中存留的时间很短，是一种绿色环保型灭火剂，适用在经常有人工作的场所。

IG541气体灭火设备与自动报警控制设备相联，可组成单元独立设备或组合分配设备，IG541购买，实施对单区或分区的保护。本设备与自动报警控制设备相连接，具有自动灭火功能，在紧急情况下还可利用电气手动启动或机械应急手动方式启动灭火设备，IG541气体灭火，具有动能完善、自动性能良好、工作准确可靠、操作维护方便等特点。

公司创建于1995年，产品商标为“博海”，IG541现货，主要生产系列规格的有管网及无管网的七氟丙烷混合气体、高压二氧化碳等自动灭火系统，以及系列规格的ZS湿式自动灭火系统洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀、雨淋报警阀、信号蝶阀、预作用装置、消火栓箱等产品。

灭火剂是能够有效地破坏燃烧条件，中止燃烧的物质。一切灭火措施都是为了破坏已经产生的燃烧条件，并使燃烧的连锁反应中止。灭火剂被喷射到燃烧物和燃烧区域后，通过一系列的物理、化学作用，可使燃烧物冷却、燃烧物与氧气隔绝、燃烧区内氧的浓度降低、燃烧的连锁反应中断，最终导致维持燃烧的的必要条件受到破坏，停止燃烧反应，从而起到灭火作用。

1)为保证产品的安全，拔出驱动器上的锁定安全销时应注意:为避免安装驱动器时阀针刺破密封膜片，造成灭火剂误喷，先将驱动气体瓶组与灭火剂瓶组连接的驱动管路断开。设备安装调试合格，交付使用时，将驱动器上的安全销拔出，连接驱动气体瓶组与灭火剂瓶组间的驱动管路。

2)将灭火控制器输出线路与灭火装置电磁型驱动装置线路相连接（一般为RVS2×1.5双绞线），灭火控制器输出的灭火信号必须满足DC24V/1.5A（点动式）。

3)将灭火控制器灭火信号反馈线与信号反馈装置线路相连接（一般为RVS2×1.5双绞线），与信号反馈装置相连接的线路必须是无源干接点信号。

IG541气体灭火-IG541-博海消防设备有限公司(查看)由无锡市博海消防设备制造有限公司提供。无锡市博海消防设备制造有限公司（www.wxbhxf.com）为客户提供“无锡气体自动灭火,湿式自动灭火,消火栓箱厂家”等业务，公司拥有“博海消防设备制造”等品牌。专注于消防器材等行业，在江苏无锡有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：赵经理。