

实心砖厂家 湖州实心砖 雅里多孔砖质优价廉

产品名称	实心砖厂家 湖州实心砖 雅里多孔砖质优价廉
公司名称	金华市雅里砖瓦厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市金东区曹宅镇雅里村
联系电话	13806789699

产品详情

金华市雅里砖瓦厂主要经营：【非粘土烧结多孔砖】等产品。

砌筑一砖半及其以上厚墙体时，湖州实心砖，应及时双面挂线进行砌筑。砌一砖厚清水墙与混水墙体的时候。应挂外手线进行砌筑。

如果工作面长，几个人使用一根通线时，工作面的中间应设挑线点；此挑线点应以两端盘角点或“起墙”点贯通穿线看齐；水平灰缝应均匀一致，平直通顺。

欢迎各位新老客户来我公司参观，实心砖厂家，我公司具体的地址是：浙江省金华市金东区曹宅镇小黄村雅里村。

金华市雅里砖瓦厂主要经营：【非粘土烧结多孔砖】等产品。

砌筑工程质量的基本要求是：

横平竖直、砂浆饱满、灰缝均匀、上下错缝、内外搭砌、接槎牢固。

横平竖直、砂浆饱满——指灰缝要横平竖直，实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%。水平缝厚度和竖缝宽度规定为 $10\text{mm} \pm 2\text{mm}$ 。

上下错缝——指砖砌体上下两皮砖的竖缝应当错开，以避免上下通缝。

“接槎”——指相邻砌体不能同时砌筑而设置的临时间断，它可便于先砌砌体与后砌砌体之间的接合。

欢迎各位新老客户来我公司参观，我公司具体的地址是：浙江省金华市金东区曹宅镇小黄村雅里村。

金华市雅里砖瓦厂主要经营：【非粘土烧结多孔砖】等产品。

详细砌墙方法和注意事项放样

先将地面清理干净，找出要砌墙的位置，弹出墨线，并运用激光水平仪辅助确认线条是否垂直，砌出来的墙才不会歪斜。

浇水

砌墙的前一天，砖块应该用清水浇置，以增加之后与水泥砂浆的附着力。砌墙的时候，可以问问水泥砂浆的比例。砌墙时水泥与砂浆的比例通常为一比三，若水泥砂浆比例不当，墙体结构不稳固，后期容易出现龟裂，多孔砖实心砖，倒塌等等。

吊线

在墙体的头尾两侧，实心砖价格，利用铅垂或者激光水平仪以钢钉固定垂直向尼龙线作为水平向尼龙线移动的基准。水平向尼龙线必须以活结固定，以方便移动。

欢迎各位新老客户来我公司参观，我公司具体的地址是：浙江省金华市金东区曹宅镇小黄村雅里村。

实心砖厂家-湖州实心砖-雅里多孔砖质优价廉(查看)由金华市雅里砖瓦厂提供。金华市雅里砖瓦厂(www.ylzw.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。雅里砖瓦厂——您可信赖的朋友，公司地址：金华市金东区曹宅镇雅里村，联系人：黄文臣。同时本公司(www.ylzw.com)还是从事非粘土烧结多孔砖，非粘土烧结砌块，非粘土烧结多孔砌块的厂家，欢迎来电咨询。