

天津大昌路灯 路灯预埋件厂家

产品名称	天津大昌路灯 路灯预埋件厂家
公司名称	天津市大昌路灯有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港开发区旺港路19号
联系电话	13920002612

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市大昌路灯有限公司

一体化控制器的参数设置大都采取遥控写入的方式，路灯预埋件厂家，非常方便。设置项目一般包括：每天点亮时间的长短。点亮后还可把点亮时间分成若干时段、每个时段设定不同的电流；铅酸和锂电池的选择等。

一体化控制器的恒流输出部分现在多数都采用宽电压的升压模式。我常用的一种12v控制器输出电压范围已达到18~60v，电流在0.15~2A，功率 60W，能很好的适应各种负载的需求。

关于灯头的选择一般都以10串为主，即电压范围在30~36v之间，不同的功率用电流去区分。

我们来了解关于led路灯的工作原理，led路灯是利用太阳能电池的光生伏特的效应原理，白天太阳电池吸收太阳能光子能量产生电能，通过控制器储存在蓄电池里，当夜幕降临或灯具周围光亮度低到一定数值时，控制器会自行进行放电操作打开路灯开始照明。所以不同地区在选购在led路灯时一定要特别注意其

系统的设计思路与要点是否符合当地实际情况，不要只为节省投资一味追求低价的，也不能一味追求高性能而造成资源的浪费。

太阳能路灯地脚笼安装步骤如下：

- 1、严格按照太阳能路灯地基图尺寸(由施工人员确定施工尺寸)沿道路走向开挖地坑;
- 2、地基中，埋置地笼的上表面处必须确保水平(采用水平仪进行测量、检测)，地笼中的地脚螺栓必须与地基上表面垂直(采用角尺进行测量、检测);
- 3、地坑开挖完毕后放置1~2天，察看是否有地下水渗出。若有地下水渗出，立刻停止施工;
- 4、施工前预备好制作太阳能路灯地基所需工具及选用具有施工经验的施工人员;
- 5、严格依照太阳能路灯地基图选用合适的水泥，土壤酸碱度高的地方必须选用耐酸碱的特殊水泥;细沙及石子中不得有泥土等影响混凝土强度的杂质;
- 6、地基四周土壤必须夯实;

天津大昌路灯(多图)-路灯预埋件厂家由天津市大昌路灯有限公司提供。天津大昌路灯(多图)-路灯预埋件厂家是天津市大昌路灯有限公司(www.ludengtj.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李总。同时本公司(www.tjtaiyangnengdeng.cn)还是从事天津草坪灯，天津太阳能草坪灯，天津led草坪灯的厂家，欢迎来电咨询。