

# 耐磨涂层胶 耐磨涂层胶施工 浩凡环保

产品名称	耐磨涂层胶 耐磨涂层胶施工 浩凡环保
公司名称	河南浩凡环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市高新技术开发区
联系电话	15237195969

## 产品详情

河南浩凡公司生产的聚合物陶瓷耐磨涂层胶耐磨性能优良，耐磨涂层胶，耐腐蚀性能优越而被广泛的应用，但耐磨颗粒涂层胶由于添加了耐磨颗粒，会有部分气孔存在，无论添加多少微粉或者采用其他的耐磨涂层颗粒胶都无法避免气孔存在，一旦气孔存在，浆液就会通过气孔渗入到基体腐蚀金属形成穿孔。这就要求耐磨涂层必须具有防腐隔离作用，不让浆液进入到气孔内。所以涂刷HF-A01防腐底胶是十分必要的，耐磨涂层颗粒胶，HRT426防腐底胶是专业为耐磨涂层胶设计的隔离层。即可作为金属防腐涂层底胶也可作为防腐涂层面胶使用。

### 性能特点：

- 1、双组分、黑色或蓝色胶泥状。可常温固化，加热固化可获得更好的综合性能。
- 2、与金属基材具有优良的结合强度。
- 3、可刮涂，易成型，施工方便。固化后的涂层耐水耐老化性能优异。
- 4、耐磨抗冲击性能优异；抗冲击性能是进口耐磨防护剂的3~5倍。

### 产品用途：

HT7051磁选机专用耐磨涂层是由高性能耐磨骨料（碳化硅、金刚砂等）与特种高分子材料进行复合得到的高性能耐磨抗冲击聚合材料。用于磁选机滚筒表面磨损的修复或直接在滚筒表面制作耐磨抗冲击涂层。

### 性能指标

检测项目 项目指标 检测项目 项目指标 物理状态 黑/蓝色膏状 抗压强度(kg/cm<sup>2</sup>)

GB1041-2008990 操作时限(25 ) 25min 剪切强度(kg/cm<sup>2</sup>)

GB7124-2009135 固化时间(25 ) 24h 弯曲强度(kg/cm<sup>2</sup>)

GB1042-2008510 密度(g/cm<sup>3</sup>) 2.05 固化后硬度 DASTM-D-255689 工作温度 ( ) -60 ~ 120 拉伸强度(kg/cm<sup>2</sup>)

GB6329-1999365 应用范围 耐磨抗冲击性能优异，专用于磁选机滚筒表面磨损的修复或直接在滚筒表面制作耐磨抗冲击涂层。

在现代铜矿浮选过程中，浮选药剂的应用尤其重要，因为经浮选药剂处理后，可以改变矿物的可浮性，使浮选机要浮的矿物能选择性地附着于气泡，从而达到选矿的目的。浮选黄铜矿\*常用的捕收剂是黄药和黑药。该药剂会产生腐蚀，严重影响设备使用寿命。在铜矿复选过程中，磨损与腐蚀共同作用，比单一的磨损或者腐蚀更具破坏性。通常设备使用很短时间就会报废，耐磨涂层胶施工，严重影响企业正常运行。浩凡环保经过多年努力，研发了一种耐磨抗腐蚀涂层HF-A01选槽专用耐磨防腐涂层，该材料由改性高分子材料与耐磨骨料复配而成。具有：粘接强度高、耐磨防腐性能优、耐水抗老化性能好、施工性能佳，经济环保等优点。可有效防护浮选槽内壁的磨损与腐蚀现象。

耐磨涂层胶-耐磨涂层胶施工-浩凡环保(优质商家)由河南浩凡环保科技有限公司提供。河南浩凡环保科技有限公司(www.hnhaofan.com)为客户提供“耐磨胶泥”等业务，公司拥有“浩凡耐磨胶泥”等品牌。专注于化工产品等行业，在有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：魏巍。同时本公司(www.zzhaofan.com)还是从事耐磨陶瓷涂料，高温耐磨陶瓷涂料，陶瓷耐磨涂料的厂家，欢迎来电咨询。