

# 莱森环境 正压送风口生产厂家 济宁正压送风口

产品名称	莱森环境 正压送风口生产厂家 济宁正压送风口
公司名称	德州莱森环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇中威大街西首
联系电话	15666987705

## 产品详情

正压送风口采用的是碳钢和铝合金面板所生产的，本厂家的正压送风口在技术参数上如下设计。

正压送风口的主要技术参数：

动作电压/电流：DC24V/0.5A。

漏风量：290m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>·h 700（压差1000Pa时）。

温感器动作温度280 。

正压送风口结构

正压送风口主要部件：阀体、阀片、轴衬、薄形执行机构、格栅面板。

B尺寸 800时，装配2个执行机构。

多叶正压送风口安装在防烟前室和电梯走道处，平时处于常闭状态。安装形式分为立式和卧式两种。正压多叶送风口平时常闭，正压送风口厂家供应，24V电源开启阀门，手动拉索开启阀门，输出阀门开启信号。

多叶正压送风口属性

动作电压/电流：DC24V/0.5A。漏风量：290m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>·h 700压差1000Pa时。温感器动作温度280 。

多叶正压送风口使用方法

多叶正压送风口按GBJ45-82排烟口安装在走道、防烟前室及无窗房间的排烟系统上，济宁正压送风口，送风口安装在防烟前室和电梯走道处，平时处于常闭状态。排烟口与送风口外形结构相同，安装形式有立式和卧式两种

### 多叶正压送风口安装、维护

多叶正压送风口使用范围：按GBJ45-82排烟口安装在走道、防烟前室及无窗房间的排烟系统上，送风口安装在防烟前室和电梯走道处，平时处于常闭状态。排烟口与送风口外形结构相同，安装形式有立式和卧式两种

正压送风口火灾发生时，烟感探头发出火警信号，控制中心通DC24V电给排烟口上控制机构，正压送风口制造商，使排烟口迅速打开进行排烟，也可远控手动打开，远控手动复位。

正压送风口设置应符合下列要求：

要求1、楼梯间宜每隔2~3层设一个常开式百叶送风口；合用一个井道的剪刀楼梯应每层设一个常开式百叶送风口；

要求2、前室应每层设一个常闭式加压送风口，火灾时由消防控制中心联动开启火灾层的送风口。当前室采用带启闭信号的常闭防火门时，正压送风口生产厂家，可设常开式加压送风口；

要求3、送风口的风速不宜大于7m/s；

要求4、送风口不宜设置在被门挡住的部位；

要求5、只在前室设机械加压送风时，宜采用顶送式送风口或采用空气幕形式。

要求6、正压送风口外表装饰面要求平整、扩散环分布应匀称、颜色一致、无明显的压痕和划伤现象。安装前一定要仔细检查风口的机械性能。

要求7、选用的导流片是一种可调或可拆卸的产品，正压送风口要求调节拆卸方便、可靠，定位后无松动现象。在施工时一定要注意以上安装要点，只有做到正确安装，其性能才能充分的发挥出来。

莱森环境(图)-正压送风口生产厂家-济宁正压送风口由德州莱森环境科技有限公司提供。德州莱森环境科技有限公司（[www.zhongguolaisen.com](http://www.zhongguolaisen.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！