

TPC705HK人机界面

产品名称	TPC705HK人机界面
公司名称	北京天硕诚控科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:昆仑通态 型号:TPC705HK 显示器尺寸:7(寸)
公司地址	北京市昌平区回龙观镇北郊农场办公楼712室
联系电话	13366655226 18653691226

产品详情

品牌	昆仑通态	型号	TPC705HK
显示器尺寸	7(寸)	显示器类型	-
显示色彩	-	分辨率	800*480
处理器	400	存储器	-
输入方式	触摸屏输入	输入电压	-(V)
工作温度	-	面板防护等级	-
产品认证	CE		

tpc705hk：tpc705hk，是一套以嵌入式低功耗cpu为核心（主频400mhz）的高性能嵌入式一体化工控机。该产品设计采用了7英寸高亮度tft液晶显示屏（分辨率800×480），四线电阻式触摸屏（分辨率4096×4096），同时还预装了微软嵌入式实时多任务操作系统wince.net（中文版）和mcgs嵌入式组态软件（运行版）。

产品特性	
液晶屏	7"tft液晶显示，真彩（led背光），分辨率（800×480）
显示颜色	65535色
背光寿命	50,000小时
触摸屏	电阻式
供电电源	24vdc
cpu主板	arm低功耗，400mhz

内存	64m sdram
存储设备	64m flash
产品规格	
结构	工业塑料结构
颜色	银灰色
面板尺寸	226.5mm × 163mm
机柜开孔	215mm × 152mm
净重	0.8kg
外部接口	
串口	1 × rs232、1 × rs485
usb	1主1从
以太网	rj45以太网口
扩展	—
环境条件	
工作温度	0 ~50
工作湿度	5%~90%
储存温度	-10 ~60
储存湿度	8%~90%
振动频率	10-57hz 57-150hz
振动加速度	0.075mm 9.8 m/s ²
振动扫频速率	oct/min 1
认证防护	
认证	ce/fcc
防护等级	ip65
抗干扰性	工业三级
软件	
操作系统	嵌入式实时多任务操作系统（中文版）
组态软件	mcgs嵌入式组态软件（运行版）

