防辐射涂料铅板 誉恒防辐射公司 楚雄防辐射铅板

产品名称	防辐射涂料铅板 誉恒防辐射公司 楚雄防辐射铅板
公司名称	聊城市誉恒射线防护器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城经济技术开发区东昌东路
联系电话	18864855789 18864855789

产品详情

医用防辐射铅门规格

防辐射铅门:有电动平开门、电动推拉门、手动平开门、手动推拉门、工业探伤门、铅房、医用铅屏风、工业铅屏风,口腔、CT室、DR室防护门窗。防辐射铅门外表是选用国标304目不锈钢板材,光泽亮丽,门框架内选用纯铅板生产,保证检测合格。

平开防辐射铅门,可分为内开门和外开门,门体的结构和材料是依照线机的功率等级大小(kv)及门洞口大小决定的,其防护门的五金配件均为进口专用件,质量特别好。

第二推拉防辐射铅门,开启方向是沿着墙壁平行移动,门体的结构和材料是按照线机的功率等级大小(kv)及门洞口大小决定的,门框结构与平开门结构有所区别。

第三电动防辐射铅门,通常适合较大的门体,因重量较重,人力开启特别吃力,1mm防辐射铅板,所以采用电动开启方式,开启形式可分为平开式和平移式,其配件也均为进口件。

铅门规格 80*2米和90*2.2米 支持定制,具体大小根据实际门洞大小定制。

配件:门把锁,工作灯,辐射警示帖等

适用场所:科X銧室、CT室 nbsp;

ICU、CR/DR室、X銧室、口腔、、动物,以及一些科研单位实验室和工业探伤室铅门等。

工业探伤门制作的目的是什么?

1)射线防护门屏蔽作用:

射线防护门外面为不锈钢钢板,一般尺寸大小为高2150mm*宽1300mm*厚100mm,内设龙骨,衬2-3mm屏 蔽板(根据不同的的射线仪有不同的材料要求与厚度要求),工业探伤门使工作人员剂量达到国家管理目 标值,也可以根据需要定做。

2)连锁功能:

射线防护门与照射装置电源连锁,开门状态无法开启射线机,如果射线装置开启时开射线防护门则在2秒 内立即关机。

3)射线防护门(铅门)控制要求:

射线防护门开关可电脑控制、按钮控制和手动控制,支持总线接口,在电脑上显示门状态,在门上LED 显示工作状态。

4)射线防护门安全要求:

射线防护门具有位置传感器和红外探测器,楚雄防辐射铅板,如果在关门过程中有人员接近或触碰门, 则门停止关闭,自动打开,具有运行行程、限位、时间保护功能。

铅合金铸锭变形阻力小,不需加热轧制,挤压工艺可制成板材,带材,管材,棒材和线材,无中间退火 。铅合金的抗拉强度为3~7强度Kgf/mm2,防辐射的铅板,比大多数其他金属合金低得多。锑是用于 个矩阵的重要元素,增强,只有部分溶解的铅,防辐射涂料铅板,可用于固溶强化,也可用于时效强化; 但如果含量过高,会使韧性和耐腐蚀的铅合金电阻。综合考虑性能,导致用于化工设备生产合金,管道 耐腐蚀部件,用含6%左右为宜锑;用于连接件,用含8%~

10%锑是好的。通过添加少量的铜,银,钙,碲铅锑合金,可以提高强度,称为硬铅。

由于剪切,导致合金的蠕变强度低,在一定的负荷和轧制剪切作用,铅合金易变形、变薄的箔;铅合金的 自润滑性,耐磨性和减震性好,噪音小,所以这是一个很好的轴承合金。铅基轴承合金,锡基轴承合金 叫巴比特,机车轴承可产生高负荷。含有高达2.5%的~

3%铅合金,适用于高负荷,生产速度高,重机轴承抗温升。

防辐射涂料铅板-誉恒防辐射公司-楚雄防辐射铅板由聊城市誉恒射线防护器材有限公司提供。聊城市誉 恒射线防护器材有限公司(www.lcyhsx.com)是山东 聊城,磁性材料的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学 管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在聊城誉恒领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询 洽谈,共创聊城誉恒更加美好的未来。