

# 低功耗CDMA DTU:LZ953L

产品名称	低功耗CDMA DTU:LZ953L
公司名称	北京天硕诚控科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:蓝斯 型号:LZ953L 信息传送内容:数据
公司地址	北京市昌平区回龙观镇北郊农场办公楼712室
联系电话	13366655226 18653691226

## 产品详情

品牌 蓝斯 型号 LZ953L  
信息传送内容 数据

[lz953l低功耗工业级cdma dtu](#)

[,在工作温度、emc抗干扰等方面都特殊设计,保证了在各种恶劣环境下的稳定可靠的工作,内嵌tcp/ip协议栈,适用于自身不带tcp/ip协议栈,但具有rs232/rs485/ttl接口通信能力的设备,为用户提供透明数据传输的通道适合于在传输数据量不大,并且传输次数不频繁,不方便有源供电,只能用电池供电的野外工作场合。已经广泛应用于野外水资源、天然气管道、石油管道等远...](#)

基本功能特性	增强功能特性
1、透明数传输	1、按需定时上下线
2、虚拟数据专用网apn	2、透明模式下同时向5中心发送数据
3、按ip地址或者域名访问数据中心	3、透明模式下点对点,点对多点访问(无需固定ip)
4、rs232或者rs485本地升级程序	4、远程修改参数
	5、远程更新程序

5、rs232、rs485、ttl本地配置参数	
6、emc抗干扰设计	6、链路在线判断
	7、开关量采集、控制
	8、模拟量采集
	9、多重软硬件保障机制

硬件特性	
cpu	32位arm7低功耗工业级cpu，带实时时钟
flash&sram	工业级8m flash&2m sram
通信模块	高性能工业级gprs模块
技术规格	
外观大小	125 × 80 × 36mm
工作温度	-30 ~ +75
存储温度	-40 ~ +85
湿度	0%~95%
供电电压	3.6v~35v
功耗	休眠电流<10ua，通信<160ma
接口参数	
数据协议接口	rs232/rs485/ttl
数据物理接口	37口端子
io接口	19路开关量、模拟量
天线接口	50 /sma 阴头
uim卡	3v/5v，自动检测
波特率	110 ~ 115200