

CS III压差发讯器 洛阳杰灿 大祥区压差发讯器

产品名称	CS III压差发讯器 洛阳杰灿 大祥区压差发讯器
公司名称	洛阳杰灿机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	洛阳市西工区王城路12号
联系电话	15236213727

产品详情

压差发讯器用途

过滤器上的压差计是安全附件吗？

压差计连接过滤器的进出水位置，设定报警值，当进口压力与出口压力达到设定报警值时，带开关输出信号常开（NO）就会闭合形成回路，大祥区压差发讯器，闭合的接点连接并控制指示灯或者声光报警，提示过滤器失效，更换滤芯或者进行反冲洗

过滤器压差指示器的作用

主要检查压差的，如果过滤器堵了，那一定会产生压差，当压差超过设定时，CS-III压差发讯器，就会出现过滤器堵塞的提示。

压差发讯器

压差发讯器又名压力式发讯器，差压发讯器品牌，目视式压差报警器，过滤器堵塞发讯器，压差报警器，高压过滤器用发讯器。主要应用在液压系统的过滤器上面，适用的介质为液压油。

压差发讯器虽然种类比较多，但安装方式主要有两种，一种是螺丝孔连接一种是螺纹连接。

压差发讯器的工作压力主要多为32MPa，压差发讯器厂家，发讯值主要多为0.35MPa

使用温度为-20-80（ ）。

过滤器压差与时间没有必要性连系，只与所过滤的液体清洁成度有关，当液体清洁程度超过滤芯所过滤

要求，压差发讯器进口与出口有个压力差，就产生报警。过滤时间越长，对所过滤的液体就会更清洁。

过滤器的型号ZU-H25*20S什么意思

这是个压力管路过滤器的型号

ZU是压力管路过滤器里滤材为纸质的过滤器。H是公称压力为32MPA

25是每分钟的流量为25升

20是过滤精度为20微米

S是CS-V型压差发讯器的意思

这是个过滤器的型号

cs-iii压差发讯器-洛阳杰灿-大祥区压差发讯器由洛阳杰灿机电有限公司提供。洛阳杰灿机电有限公司（www.lyjcdgs.com）位于洛阳市西工区王城路12号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前洛阳杰灿在其它中享有良好的声誉。洛阳杰灿取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。洛阳杰灿全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。