

# GPRS+GPS车载主机:LZ8713A

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | GPRS+GPS车载主机:LZ8713A             |
| 公司名称 | 北京天硕诚控科技有限公司                     |
| 价格   | .00/个                            |
| 规格参数 | 品牌:蓝斯<br>型号:LZ8713A<br>信息传送内容:数据 |
| 公司地址 | 北京市昌平区回龙观镇北郊农场办公楼712室            |
| 联系电话 | 13366655226 18653691226          |

## 产品详情

品牌 蓝斯 型号 LZ8713A  
信息传送内容 数据

lz8713a终端结合了gps全球定位技术gprs通信技术，内部集成了高性能、低功耗的处理器,工业级设计，一体式隐蔽型安装车载定位终端，同时提供对外提供多路的rs232接口，外接其他设备，具有定位、通信、强大的数据处理能力；外形小巧，隐蔽性强，坚固耐用，稳定可靠，安装方便，特别适合出租车、运输车辆、特种车辆、车辆租赁行业使用，也可用于一般的车辆防盗应用。

基本特点  
实时在线  
透明数据传输  
apn数据专网  
按ip地址或者域名访问数据中心  
通过rs232、rs485本地升级程序  
通过rs232、rs485本地配置参数  
emc抗干扰设计

增强功能  
支持语音自动报站器接口  
支持led显示屏接口  
支持通话手柄接口  
支持语音监听接口  
支持油路控制  
gps天线短路和开路检测和保护  
防劫防盗报警  
gps特有省电模式  
超速报警  
支持电子围栏  
视频抓拍接口  
黑匣子  
备用电池  
多重软硬件保障机制  
远程（在线、短信）设置参数

### 硬件特性

32位高性能、低功耗处理器，带实时时钟

2mbit static ram & 8mbit flash

高性能工业级gprs模块

高性能、低功耗工业级gps模块

技术规格

符合gprs协议标准及相关技术指标

gps参数

50通道接收gps卫星信号

定位数据格式：nema 0183格式

冷启动时间：38s

热启动时间：<8s

定位精度：小于15米(95%)

跟踪灵敏度：-158dbm

捕获和重新捕获：-148dbm

冷启动：-142dbm

### 供电

工作电压：dc 9.0v ~ dc 40v

功耗：4ma~160ma,典型80ma

接口参数

gsm天线接口 50 /sma (阴头)

gps天线接口 3.3v,sma (阴头)

数据接口db9(标准rs232)

数据物理接口：8pin 接口

io接口：6路开关量

sim卡：3v/5v，自动检测

波特率：4800，9600

其他参数

物理尺寸：125 × 80 × 36 mm

工作环境温度 -30 ~+75

储存温度 -40 ~+85

相对湿度 95%(无凝结)