

洛阳杰灿 超声波电子人体秤 颍州区超声波人体秤

产品名称	洛阳杰灿 超声波电子人体秤 颍州区超声波人体秤
公司名称	洛阳杰灿机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	洛阳市西工区王城路12号
联系电话	15236213727

产品详情

矿用浇封型磁开关

TCK-1P通用型磁性开关（井筒磁开关）价格实惠

TCK-1P通用型磁性开关（井筒磁开关）生产厂家

TCK-1P通用型磁性开关（井筒磁开关）哪家专业

产品优点：

本产品的电路设计采用高抗干扰技术，减少了信号的错报、误报。

本产品采用新工艺，提供高精度定位，定位精度很高，控制在3毫米内。

本产品采用新技术，材料为航空材料，功耗很低，只有50毫瓦。

本产品抗干扰能力很强，超声波人体秤厂家，防水性能很好，动作距离远，颍州区超声波人体秤，能耐高温，适用于某些要求比较高的场合。

本产品的外观：外观要设计美观，外表洁净，灌封胶体表面要平整、发亮

井筒磁性开关

TCK磁性开关由于综合采用了一系列先进技术，所以取得了较高的技术指标和性能，能在矿井井筒中不用维修、安全可靠地工作。TCK磁性开关是保护提升机安全运行的一种新型井筒开关。

有两种使用方法：

钢丝绳磁场源使用方法

这种用法配套使用钢丝绳充磁机和消磁机。先选择提升机钢丝绳摆动较小的地方，如滚筒、导向轮或天轮下方，把磁性开关安装在钢丝绳旁边，使开关端面传感器对着钢丝绳，开关端面距绳小于50mm。然后用钢丝绳充磁机在钢丝绳相应位置上定点充磁。在提升过程中，钢丝绳磁化段运行到达磁性开关位置时，开关动作，发出减速等位置信号。其应用原理类似磁带录放机，把位置信号录在钢丝绳上，运行中磁性开关检测录磁点，发出位置信号。

使用环境条件：

- a) 周围环境温度:-25 ~ +70 ；
- b) 海拔不超过2000米；
- c) 周围环境温度为25 时，超声波电子人体秤，最大相对湿度 $95 \pm 5\%$ ；
- d) 煤矿井下有甲烷、煤尘爆炸性混合物，但无破坏绝缘层的腐蚀性气体场合及强磁场的工作环境。

产品的外观：外观要设计美观，外表洁净，灌密封胶体表面要平整、发亮。

使用连接电缆线：看连接线里面的线是铜线还是镀锡线，镀锡线比铜线的性能要优越很多，价格也偏贵（10芯电缆线）。一般小厂家为节约成本使用便宜的铜芯线。

洛阳杰灿(图)-超声波电子人体秤-颍州区超声波人体秤由洛阳杰灿机电有限公司提供。洛阳杰灿机电有限公司（www.lyjcdgs.com）是从事“超声波身高体重,伽马射线检测仪,钢尺水位计,矿用磁开关”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：车经理。